

Paralelní a distribuované výpočty (B4B36PDV)

Branislav Bošanský, Michal Jakob

bosansky@fel.cvut.cz

Artificial Intelligence Center
Department of Computer Science
Faculty of Electrical Engineering
Czech Technical University in Prague

Dnešní přednáška

Motivace



Dnešní přednáška

Motivace



Dnešní přednáška

Motivace



Dnešní přednáška

OpenMP



<http://www.openmp.org/wp-content/uploads/openmp-4.5.pdf>

OpenMP – úvod, spuštění

V C++11 (podporuje C,C++)

- V rámci C/C++ exportovány hlavičkou „omp.h “
 - rozšíření kompilátoru (různé kompilátory podporují různé verze OpenMP)
 - lze přistoupit pomocí #pragma omp
 - základní použití pro paralelizaci for cyklu

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include "omp.h"

int main(int argc, char* argv[]) {
    std::cout << "Hello from the main thread\n";

    #pragma omp parallel for
    for (int i=0; i<10; i++)
        std::cout << "Item " << i << " is processed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;

    return 0;
}
```

OpenMP – úvod, spuštění

V C++11 (podporuje C,C++)

- **#pragma omp parallel for** je pouze zkratkou za

- #pragma omp parallel
 {
 #pragma omp for
 for (int i=0; i<MAX; i++)
 }

```
int main(int argc, char* argv[]) {
#pragma omp parallel
{
    std::cout << "this is a line printed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;

#pragma omp for
    for (int i=0; i<10; i++)
        std::cout << "for-loop line " << i << " printed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;


}

std::cout << "Hello from the main thread\n";

return 0;
}
```


OpenMP – úvod, spuštění

V C++11 (podporuje C,C++)

- **#pragma omp parallel for** je pouze zkratkou za
 - #pragma omp parallel 
 - vytvoří tým vláken, které vykonávají blok
 - {
 - #pragma omp for
 - for (int i=0; i<MAX; i++)
 - }

```
int main(int argc, char* argv[]) {
#pragma omp parallel
{
  std::cout << "this is a line printed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;

#pragma omp for
  for (int i=0; i<10; i++)
    std::cout << "for-loop line " << i << " printed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;
}

  std::cout << "Hello from the main thread\n";

  return 0;
}
```

OpenMP – úvod, spuštění

V C++11 (podporuje C,C++)




- **#pragma omp parallel for** je pouze zkratkou za
 - #pragma omp parallel ←
{
#pragma omp for ←
for (int i=0; i<MAX; i++)
}
 - vytvoří tým vláken, které vykonávají blok
 - vezme následující for cyklus a rozdělí jej mezi vlákna v týmu

```
int main(int argc, char* argv[]) {  
#pragma omp parallel  
{  
std::cout << "this is a line printed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;  
  
#pragma omp for  
for (int i=0; i<10; i++)  
std::cout << "for-loop line " << i << " printed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;  
  
}  
  
std::cout << "Hello from the main thread\n";  
  
return 0;  
}
```

OpenMP – úvod, spuštění

V C++11 (podporuje C,C++)

- **#pragma omp parallel for** je pouze zkratkou za

- #pragma omp parallel  • vytvoří tým vláken, které vykonávají blok
- {
- #pragma omp for  • vezme následující for cyklus a rozdělí jej mezi vlákna v týmu
- for (int i=0; i<MAX; i++)
- }  • vlákna se připojí k hlavnímu vlákně (join)

```
int main(int argc, char* argv[]) {
#pragma omp parallel
{
    std::cout << "this is a line printed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;

#pragma omp for
    for (int i=0; i<10; i++)
        std::cout << "for-loop line " << i << " printed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;

}

std::cout << "Hello from the main thread\n";

return 0;
}
```

OpenMP – základní způsob práce

Blok parallel

- **#pragma omp parallel**
 - Spustí N vláken, kde N bývá (typicky) počet jader/paralelně zpracovatelných vláken (např. 4 na 2-jádrovém CPU s HT)
 - Pokud chceme počet vláken upravit, použijeme **num_threads(<číslo>)**

```
const int thread_count = 2;
int main(int argc, char* argv[]) {
#pragma omp parallel num_threads(thread_count)
{
    std::cout << "this is a line printed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;

#pragma omp for
    for (int i=0; i<10; i++)
        std::cout << "for-loop line " << i << " printed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;
}

    std::cout << "Hello from the main thread\n";

    return 0;
}
```


OpenMP – základní způsob práce

Blok parallel

- **#pragma omp parallel**

- Spustí N vláken, kde N bývá (typicky) počet jader/paralelně zpracovatelných vláken (např. 4 na 2-jádrovém CPU s HT)
- Pokud chceme počet vláken upravit, použijeme **num_threads(<číslo>)**

```
const int thread_count = 2;
int main(int argc, char* argv[]) {
#pragma omp parallel num_threads(thread_count)
{
    std::cout << "this is a line printed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;

#pragma omp for
    for (int i=0; i<10; i++)
        std::cout << "for-loop line " << i << " printed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;
}

    std::cout << "Hello from the main thread\n";

    return 0;
}
```

- vypíše se 2x

- pro jedno i se vypíše pouze jednou
- každé vlákno vypíše 5

OpenMP – základní způsob práce

Blok for

- Rozdělí iterace na bloky, které vlákna zpracují
 - Není garantované pořadí, ve kterém se jednotlivé iterace provedou
- Existuje několik možností pro úpravu způsobu rozvržení iterací
 - Statické (**static**) – iterace se zařadí do bloků, bloky se přiřadí vláknům (výchozí možnost; bloky jsou přibližně stejně velké)
 - Dynamické (**dynamic**) – iterace se zařadí do bloků (jejich velikost lze ovlivnit, výchozí hodnota je 1), vlákna si vždy vyžádají blok ke zpracování
 - Guided – podobně jak dynamické, ale velikost bloků se postupně zmenšuje
 - Auto – bude zvoleno automaticky
 - Runtime – lze ovlivnit za běhu nastavením proměnné v prostředí
- Pokud chceme, aby se nějaká část cyklu vykonala přesně v pořadí iterací, můžeme použít modifikátor **ordered**
- Pokud máme více vnořených cyklů, můžeme je paralelizovat použitím modifikátoru **collapse(<počet_for_cykklů>)**

OpenMP – základní způsob práce

Blok for

```
#pragma omp parallel for schedule(static) num_threads(4)
  for (int i=0; i<10; i++) {
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds((i%2)*i*400));
    std::cout << "for-loop line " << i << " printed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;
  }
}
```

```
#pragma omp parallel for schedule(dynamic) num_threads(4)
  for (int i=0; i<10; i++) {
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds((i%2)*i*400));
    std::cout << "for-loop line " << i << " printed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;
  }
}
```

```
#pragma omp parallel for schedule(guided) num_threads(4)
  for (int i=0; i<10; i++) {
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds((i%2)*i*400));
    std::cout << "for-loop line " << i << " printed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;
  }
}
```

OpenMP – základní způsob práce

Blok for


```
#pragma omp parallel for schedule(static) num_threads(4)
  for (int i=0; i<10; i++) {
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds((i%2)*i*400));
    std::cout << "for-loop line " << i << " printed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;
  }
}
```

```
#pragma omp parallel for schedule(dynamic) num_threads(4)
  for (int i=0; i<10; i++) {
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds((i%2)*i*400));
    std::cout << "for-loop line " << i << " printed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;
  }
}
```

```
#pragma omp parallel for schedule(guided) num_threads(4)
  for (int i=0; i<10; i++) {
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds((i%2)*i*400));
    std::cout << "for-loop line " << i << " printed by thread" << omp_get_thread_num() << std::endl;
  }
}
```

- Co se stane, když snížíme počet vláken na 2?
- Která varianta bude nejrychlejší?

<https://goo.gl/a6BEMb>



OpenMP – základní způsob práce

Blok sections

- Můžeme paralelizovat pouze for cykly?
 - Můžeme paralelizovat libovolné metody/úkoly.
 - Použijeme sekce (**sections**)

OpenMP – základní způsob práce

Blok sections

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include "omp.h"

const int thread_count = 2;

void method(const int& i) {
    int my_rank = omp_get_thread_num();
    int thread_count = omp_get_num_threads();
    std::cout << "Hello from method " << i << " by thread " << my_rank << std::endl;
}

int main(int argc, char* argv[]) {

#pragma omp parallel num_threads(thread_count)
    {
        method(1);
#pragma omp sections
        {
#pragma omp section
            {
                method(2);
                method(3);
            }
#pragma omp section
            { method(4); }
        }
    }

    return 0;
}
```

- Můžeme paralelizovat pouze for cykly?
 - Můžeme paralelizovat libovolné metody/úkoly.
 - Použijeme sekce (**sections**)

OpenMP – základní způsob práce

Blok sections

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include "omp.h"

const int thread_count = 2;

void method(const int& i) {
    int my_rank = omp_get_thread_num();
    int thread_count = omp_get_num_threads();
    std::cout << "Hello from method " << i << " by thread " << my_rank << std::endl;
}

int main(int argc, char* argv[]) {

#pragma omp parallel num_threads(thread_count)
    {
        method(1);
#pragma omp sections
        {
#pragma omp section
            {
                method(2);
                method(3);
            }
#pragma omp section
            { method(4); }
        }
    }

    return 0;
}
```

- Můžeme paralelizovat pouze for cykly?
 - Můžeme paralelizovat libovolné metody/úkoly.
 - Použijeme sekce (**sections**)

- vytvoří se tým 2 vláken
- každé vlákno vykoná method(1)
- sekce se rozdělí mezi vlákna v týmu
- každá z method(2)-(4) se vykoná pouze 1x
- method(2) a method(3) se musí vykonat sekvenčně
- 2 sekce mohou být vykonané paralelně

OpenMP – základní způsob práce

Blok tasks

- Můžeme paralelizovat pouze for cykly?
 - Můžeme paralelizovat libovolné metody/úkoly.
 - Použijeme úkoly (**tasks**)

```
const int thread_count = 4;

void Hello() {
    int my_rank = omp_get_thread_num();
    int thread_count = omp_get_num_threads();
    std::cout << "Hello from thread " << my_rank << " of " << thread_count << std::endl;
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    #pragma omp parallel num_threads(thread_count)
    {
        #pragma omp single
        {
            Hello();
        }
        #pragma omp task
        Hello();
    }
}
```


OpenMP – základní způsob práce

Blok tasks

- Můžeme paralelizovat pouze for cykly?
 - Můžeme paralelizovat libovolné metody/úkoly.
 - Použijeme úkoly (**tasks**)

```
const int thread_count = 4;

void Hello() {
    int my_rank = omp_get_thread_num();
    int thread_count = omp_get_num_threads();
    std::cout << "Hello from thread " << my_rank << " of " << thread_count << std::endl;
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    #pragma omp parallel num_threads(thread_count)
    {
        #pragma omp single
        {
            Hello();
        }
        #pragma omp task
        Hello();
    }
}
```

- vytvoří se tým 4 vláken
- pouze 1 vlákno bude vykonávat blok *single*
- jiné 1 vlákno bude vykonávat task Hello

OpenMP – základní způsob práce

Synchronizace vláken

- Můžeme vynutit čekání vláken
 - barrier
 - některé bloky (na konci) obsahují implicitní bariéru
 - parallel, sections, for, single
 - pokud chceme implicitní bariéru zrušit, použijeme nowait

OpenMP – základní způsob práce


Synchronizace vláken

- Můžeme vynutit čekání vláken
 - barrier
 - některé bloky (na konci) obsahují implicitní bariéru
 - parallel, sections, for, single
 - pokud chceme implicitní bariéru zrušit, použijeme nowait

```
std::mutex m;
#pragma omp parallel num_threads(2)
{
  #pragma omp single
  {
    m.lock();
    #pragma omp task
    {
      m.lock();
      Hello();
      m.unlock();
    }
  }
  Hello();
  m.unlock();
}
```

Co udělá tento kód?

<https://goo.gl/a6BEMb>



OpenMP – základní způsob práce

Synchronizace vláken

- Můžeme vynutit čekání vláken
 - barrier
 - některé bloky (na konci) obsahují implicitní bariéru
 - parallel, sections, for, single
 - pokud chceme implicitní bariéru zrušit, použijeme nowait

```
std::mutex m;
#pragma omp parallel num_threads(2)
{
    #pragma omp single
    {
        m.lock();
        #pragma omp task
        {
            m.lock();
            Hello();
            m.unlock();
        }
    }
    Hello();
    m.unlock();
}
```

- dojde k deadlocku, jelikož druhé vlákno, které chce zmknout **m** čeká na první vlákno, které zámek vlastní
- první vlákno čeká na ukončení druhého vlákna

OpenMP – základní způsob práce

Synchronizace vláken

- Můžeme vynutit čekání vláken
 - barrier
 - některé bloky (na konci) obsahují implicitní bariéru
 - parallel, sections, for, single
 - pokud chceme implicitní bariéru zrušit, použijeme nowait

```
std::mutex m;
#pragma omp parallel num_threads(2)
{
    #pragma omp single nowait
    {
        m.lock();
        #pragma omp task
        {
            m.lock();
            Hello();
            m.unlock();
        }
    }
    Hello();
    m.unlock();
}
```

OpenMP – přístup k proměnným

Privátní a sdílené proměnné

- V rámci bloku `omp parallel` můžeme určovat viditelnost proměnných
 - `shared(<proměnná1>, <proměnná2>, ...)`
 - sdílené proměnné
 - `private(<proměnná1>, <proměnná2>, ...)`
 - privátní proměnné
 - vytvoří se nenainicializovaná lokální kopie

OpenMP – přístup k proměnným

Privátní a sdílené proměnné

- V rámci bloku `omp parallel` můžeme určovat viditelnost proměnných
 - `shared(<proměnná1>, <proměnná2>, ...)`
 - sdílené proměnné
 - `private(<proměnná1>, <proměnná2>, ...)`
 - privátní proměnné
 - vytvoří se nenainicializovaná lokální kopie

```
const int thread_count = 2;
int main(int argc, char* argv[]) {
    int a = 42, b = 1;
    #pragma omp parallel num_threads(thread_count) shared(a) private(b)
    {
        b = omp_get_thread_num()+b+2;
        #pragma omp critical
        {
            a = a / b;
            std::cout << "Variable 'b' = " << b << " by thread " << (omp_get_thread_num()) << std::endl;
            std::cout << "Variable 'a' = " << a << " by thread " << (omp_get_thread_num()) << std::endl;
        }
    }
    std::cout << "Variable 'a' = " << a << " after omp " << std::endl;
    std::cout << "Variable 'b' = " << b << " after omp " << std::endl;
    return 0;
}
```

OpenMP – přístup k proměnným

Privátní a sdílené proměnné

- V rámci bloku `omp parallel` můžeme určovat viditelnost proměnných
 - `firstprivate(<proměnná1>, <proměnná2>, ...)`
 - lokální kopie proměnné se nainicializuje dle původní hodnoty

```
const int thread_count = 2;
int main(int argc, char* argv[]) {
    int a = 42, b = 1;
    #pragma omp parallel num_threads(thread_count) shared(a) firstprivate(b)
    {
        b = omp_get_thread_num()+b+2;
        #pragma omp critical
        {
            a = a / b;
            std::cout << "Variable 'b' = " << b << " by thread " << (omp_get_thread_num()) << std::endl;
            std::cout << "Variable 'a' = " << a << " by thread " << (omp_get_thread_num()) << std::endl;
        }
    }
    std::cout << "Variable 'a' = " << a << " after omp " << std::endl;
    std::cout << "Variable 'b' = " << b << " after omp " << std::endl;
    return 0;
}
```

OpenMP – přístup k proměnným

Privátní a sdílené proměnné

- V rámci OpenMP můžeme využít známých technik pro synchronizaci přístupu k sdíleným proměnným
 - kritické sekce - `#pragma omp critical([<název_sekce>])`
 - pouze 1 vlákno může být v kritické sekci
 - zámky
 - existuje `omp_lock_t`
 - lze použít standardní (C++11) mutexy
 - atomické operace
 - `#pragma omp atomic`
 - `flush(<proměnná1>, ...)`
 - zabezpečí synchronizaci sdílených proměnných
 - před každým čtením, po každém zápise
 - pomalé z důvodu zabezpečení konzistence

OpenMP – přístup k proměnným

Privátní a sdílené proměnné

- pro agregaci výsledků lze použít **reduction variable**
 - `#pragma omp parallel reduction(<operace>:<proměnná>)`
 - přístup ke sdílené proměnné
 - zabezpečí atomickou exekuci, nicméně pouze jedné předem definované operace
 - vhodné pro agregaci parciálních výsledků dílčích úkolů

OpenMP – přístup k proměnným

Privátní a sdílené proměnné

- pro agregaci výsledků lze použít **reduction variable**
 - `#pragma omp parallel reduction(<operace>:<proměnná>)`
 - přístup ke sdílené proměnné
 - zabezpečí atomickou exekuci, nicméně pouze jedné předem definované operace
 - vhodné pro agregaci parciálních výsledků dílčích úkolů

```
long x=0;
#pragma omp parallel for num_threads(thread_count) reduction(+:x)
for (int i=0; i<SIZE; i++) {
    x += vector_to_sum[i];
}
```

OpenMP – přístup k proměnným

Privátní a sdílené proměnné

- pro agregaci výsledků lze použít **reduction variable**
 - `#pragma omp parallel reduction(<operace>:<proměnná>)`
 - přístup ke sdílené proměnné
 - zabezpečí atomickou exekuci, nicméně pouze jedné předem definované operace
 - vhodné pro agregaci parciálních výsledků dílčích úkolů

```
long x=0;
#pragma omp parallel for num_threads(thread_count) reduction(+:x)
for (int i=0; i<SIZE; i++) {
    x += vector_to_sum[i];
}
```

- vytvoří lokální kopii proměnné
- na konci použije definovanou operaci pro sjednocení parciálních výsledků ze všech vláken

OpenMP – přístup k proměnným

Privátní a sdílené proměnné

- pro agregaci výsledků lze použít **reduction variable**
 - co když chceme agregovat výsledky v poli (případně v jiné datové struktuře)
 - můžeme si definovat vlastní operace redukce
 - `#pragma omp declare reduction(name:type:expression) initializer(expression)`
 - např. se může hodit agregace (suma) čísel ve vektoru

```
#pragma omp declare reduction(vec_int_plus : std::vector<int> : \  
    std::transform(omp_out.begin(), omp_out.end(), omp_in.begin(), omp_out.begin(), std::plus<int>())) \  
    initializer(omp_priv = omp_orig)
```

OpenMP – histogram

```
long nlocks(std::vector<int>& vector, std::vector<int>& histogram) {
    int j;
    #pragma omp parallel for private(j) shared(vector,histogram) num_threads(thread_count)
    for (int i=0; i<SIZE; i++) {
        j = vector[i] % PARTS;
        histogram[j]++;
    }
}
```

```
long local_locks(std::vector<int>& vector, std::vector<int>& histogram) {
    int j;
    #pragma omp parallel for private(j) shared(vector,histogram) num_threads(thread_count)
    for (int i=0; i<SIZE; i++) {
        j = vector[i] % PARTS;
        hist_part_mutex[j].lock();
        histogram[j]++;
        hist_part_mutex[j].unlock();
    }
}
```

OpenMP – histogram

```
long local_atomic(std::vector<int>& vector, std::vector<int>& histogram) {
    int j;
    #pragma omp parallel for private(j) shared(vector, histogram) num_threads(thread_count)
    for (int i=0; i<SIZE; i++) {
        j = vector[i] % PARTS;
        #pragma omp atomic
        histogram[j]++;
    }
}
```

```
long local_reduction(std::vector<int>& vector, std::vector<int>& histogram) {
    #pragma omp declare reduction(vec_int_plus : std::vector<int> : \
        std::transform(omp_out.begin(), omp_out.end(), omp_in.begin(), omp_out.begin(), std::plus<int>())) \
        initializer(omp_priv = omp_orig)

    int j;
    #pragma omp parallel for private(j) shared(vector) num_threads(thread_count) reduction(vec_int_plus:histogram)
    for (int i=0; i<SIZE; i++) {
        j = vector[i] % PARTS;
        histogram[j]++;
    }
}
```