

Standardní knihovny C. Rekurze.

Jan Faigl

Katedra počítačů
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 08

BOB36PRP – Procedurální programování

Přehled témat

- Část 1 – Standardní knihovny, čtení/zápis ze/do souboru
Standardní knihovny
Práce se soubory
Zpracování chyb
- Část 2 – Rekurze
Faktoriál
Obrácený výpis
Hanojské věže
Rekurze
Fibonacciho posloupnost
- Část 3 – Zadání 7. domácího úkolu (HW07)

S. G. Kochan: kapitola 16, Appendix B

Standardní knihovny

Práce se soubory

Zpracování chyb

Část I

Část 1 – Standardní knihovny, čtení/zápis ze souboru

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 1 / 52
Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Standardní knihovny

- Jazyk C sám osobě neobsahuje prostředky pro vstup/výstup dat, složitější matematické operace ani:
 - práci z textovými řetězci;
 - správu paměti pro dynamické přidělování;
 - vyhodnocení běhových chyb (run-time errors).
- Tyto a další funkce jsou obsaženy ve standardních knihovnách, které jsou součástí překladáče jazyka C.
 - **Knihovny** – přeložený kód se připojuje k programu, např. `libc.so`.
 - **Hlavičkové soubory** – obsahují prototypy funkcí, definice typů, makra a konstanty a vkládají se do zdrojových souborů příkazem preprocesoru `#include <jmeno_knihovny.h>`.
Viz např. `ldd a.out`.
Např. `#include <stdio.h>`

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 5 / 52
Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Základní práce se soubory – otevření souboru

- Knihovna `stdio.h`.
- Přístup k souboru je prostřednictvím ukazatele `FILE*`.
- Otevření souboru `FILE *fopen(char *filename, char *mode);`
- Práce s textovými a binárními (*modifikátor "b"*) soubory.
- Soubory jsou čteny/zapisovány sekvencně.
 - Se soubory se pracuje jako s proudem dat — postupně načítání/zápis.
 - *Aktuální „pozici“ v souboru si můžeme představit jako kurzor.*
 - *Při otevření souboru se kurzor nastavuje na začátek souboru.*
- Režim práce se souborem je dán hodnotou proměnné `mode`
 - `"r"` – režim čtení;
"r" – čtení textového souboru, "rb" – čtení binárního souboru
 - `"w"` – režim zápisu;
Vytvoří soubor, pokud neexistuje, jinak smaže obsah souboru
 - `"a"` – režim přidávání do souboru.
Kurzor je nastaven na konec souboru.
- Můžeme kombinovat s dalšími režimy otevření souboru, např. `"r+"` pro otevření souboru pro čtení i zápis.
viz `man fopen`

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 9 / 52

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 2 / 52
Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Standardní knihovny

- `stdio.h` – Vstup a výstup (formátované i neformátované)
- `stdlib.h` – Matematické funkce, alokace paměti, převod řetězců na čísla, řazení (`qsort`), vyhledávání (`bsearch`), generování náhodných čísel (`rand`)
- `limits.h` – Rozsahy číselných typů
- `math.h` – Matematické funkce
- `errno.h` – Definice chybových hodnot
- `assert.h` – Zpracování běhových chyb
- `ctype.h` – Klasifikace znaků (`char`)
- `string.h` – Řetězce, blokové přenosy dat v paměti (`memcpy`)
- `locale.h` – Internacionalizace
- `time.h` – Datum a čas

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 6 / 52
Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Testování – otevření/zavření souboru

- Testování otevření souboru.

```
1 char *fname = "file.txt";
2
3 if ((f = fopen(fname, "r")) == NULL) {
4     fprintf(stderr, "Error: open file '%s'\n", fname);
5 }
```
- Zavření souboru – `int fclose(FILE *file);`

```
1 if (fclose(f) == EOF) {
2     fprintf(stderr, "Error: close file '%s'\n", fname);
3 }
```
- Dosažení konce souboru – `int feof(FILE *file);`

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 10 / 52


Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 3 / 52
Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Standardní knihovny (POSIX)

Komunikace s operačním systémem (OS).

POSIX – Portable Operating System Interface

- `stdlib.h` – Funkce využívají prostředků OS
- `signal.h` – Asynchronní události, vlákna
- `unistd.h` – Procesy, čtení/zápis souborů, ...
- `pthread.h` – Vlákna (POSIX Threads)
- `threads.h` – Standardní knihovna pro práci s vlákny (C11)

 **Advanced Programming in the UNIX Environment, 3rd edition, W. Richard Stevens, Stephen A. Rago Addison-Wesley, 2013, ISBN 978-0-321-63773-4**

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 7 / 52
Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Příklad – čtení souboru znak po znaku

- Čtení znaku: `int getc(FILE *file);`
- Hodnota znaku (`unsigned char`) je vrácena jako `int`.

```
1 int count = 0;
2 while ((c = getc(f)) != EOF) {
3     printf("Read character %d is '%c'\n", count, c);
4     count++;
5 }
```

lec08/read_file.c
- Pokud nastane chyba nebo konec souboru vrací funkce `getc` hodnotu `EOF`.
- Pro rozlišení chyby a konce souboru lze využít funkce `feof()` a `ferror()`.

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 11 / 52

Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Formátované čtení z textového souboru

- int fscanf(FILE *file, const char *format, ...);
- Analogie formátovanému vstupu.

Pro vyplnění hodnot proměnných předáváme ukazatel.

Vrací počet přečtených položek, například pro vstup

```
record 1 13.4
```

- příkaz: int r = fscanf(f, "%s %d %lf\n", str, &i, &d);
- vrátí v případě úspěšného čtení hodnotu proměnné r == 3.
- Při čtení textového řetězce je nutné zajistit dostatečný paměťový prostor pro načítání textový řetězec, např. omezením velikosti řetězce.

```
char str[10];
int r = fscanf(f, "%9s %d %lf\n", str, &i, &d);
```

lec08/file_scanf.c

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 12 / 52

Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Zápis do textového souboru

- Zápis po znaku – int putc(int c, FILE *file);
- Formátovaný výstup int fprintf(FILE *file, const *format, ...);

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    char *fname = argc > 1 ? argv[1] : "out.txt";
    FILE *f;
    if ((f = fopen(fname, "w")) == NULL) {
        fprintf(stderr, "Error: Open file '%s'\n", fname);
        return -1;
    }
    fprintf(f, "Program arguments argc: %d\n", argc);
    for (int i = 0; i < argc; ++i) {
        fprintf(f, "argv[%d]='%s'\n", i, argv[i]);
    }
    if (fclose(f) == EOF) {
        fprintf(stderr, "Error: Close file '%s'\n", fname);
        return -1;
    }
    return 0;
}
```

lec08/file_printf.c

- Identicky k stderr lze použít stdout a stdin pro čtení.

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 13 / 52

Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Náhodný přístup k souborům – fseek()

- Nastavení pozice kurzoru v souboru relativně vůči whence v bajtech.
- int fseek(FILE *stream, long offset, int whence);, kde whence
 - SEEK_SET – nastavení pozice od začátku souboru;
 - SEEK_CUR – relativní hodnota vůči současné pozici v souboru;
 - SEEK_END – nastavení pozice od konce souboru.
- fseek() vrací 0 v případě úspěšného nastavení pozice.
- Nastavení pozice v souboru na začátek.


```
void rewind(FILE *stream);
```

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 14 / 52

Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Binární čtení/zápis z/do souboru

- Otevření souboru s příznakem "b".

Vliv na řetězce, řídicí znaky např. "\0", \n nebo EOF či EOT – Ctrl+Z.
- Pro čtení a zápis bloku dat můžeme využít funkce fread() a fwrite() z knihovny stdio.h.
- Načtení nmemb prvků, každý o velikosti size bajtů.


```
size_t fread(void* ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);
```
- Zápis nmemb prvků, každý o velikosti size bajtů.


```
size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);
```
- Funkce vrací počet přečtených/zapsaných bajtů.
- Pokud došlo k chybě nebo detekci konce souboru, funkce vrací menší než očekávaný počet bajtů.

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 15 / 52

Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Zpracování chyb

- Základní chybové kódy jsou definovány v <errno.h>.
- Tyto kódy jsou ve standardních C knihovnách používány jako příznaky nastavené v případě selhání volání funkce v globální proměnné errno.
- Například otevření souboru fopen() vrací hodnotu NULL, pokud se soubor nepodařilo otevřít.
- Z této hodnoty, ale nepoznáme proč volání selhalo.
- Pro funkce, které nastavují errno, můžeme podle hodnoty identifikovat důvod chyby.
- Textový popis číselných kódů pro standardní knihovnu C je definován v <string.h>.
- Řetězec můžeme získat voláním funkce


```
char* strerror(int errnum);
```

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 17 / 52

Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Příklad použití errno (chyba při otevření souboru)

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <errno.h>
3 #include <string.h>
4
5 int main(int argc, char *argv[])
6 {
7     FILE *f = fopen("soubor.txt", "r");
8     if (f == NULL) {
9         int r = errno;
10        printf("Open file failed errno value %d\n", errno);
11        printf("String error '%s'\n", strerror(r));
12    }
13    return 0;
14 }
```

lec08/errno.c

- Výstup při neexistujícím souboru


```
Open file failed errno value 2
String error 'No such file or directory'
```
- Výstup při pokusu otevřít soubor bez práv přístupu k souboru


```
Open file failed errno value 13
String error 'Permission denied'
```

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 18 / 52

Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Testovací makro assert()

- Do kódu lze přidat podmínky na nutné hodnoty proměnných.
- Testovat můžeme makrem assert(expr) z knihovny <assert.h>.
- Pokud není expr logická 1 (true) program se ukončí a vypíše jméno zdrojového souboru a číslo řádku.
- Makro vloží příslušný kód do programu.

Získáme tak relativně jednoduchý způsob indikace případné chyby, např. nevhodným argumentem funkce.
- Vložení makra lze zabránit kompilací s definováním makra NDEBUG.

[man assert](#)
- Makro assert má význam zejména při ladění, např. testování hodnot předávaných parametry.


```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    assert(argc > 1);
    printf("program argc: %d\n", argc);
    return 0;
}
```

lec08/assert.c

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 19 / 52

Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Příklad použití makra assert()

- Kompilace s makrem a spuštění programu bez/s argumentem.


```
clang assert.c -o assert
./assert
Assertion failed: (argc > 1), function main, file assert.c, line 5.
zsh: abort ./assert

./assert 2
start argc: 2
```
- Kompilace bez makra a spuštění programu bez/s argumentem.


```
clang -DNDEBUG assert.c -o assert
./assert
program start argc: 1
./assert 2
program start argc: 2
```

lec08/assert.c

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 20 / 52

Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Příkazy dlouhého skoku

- Příkaz goto je možné použít pouze v rámci jedné funkce.
- Knihovna <setjmp.h> definuje funkce setjmp() a longjmp() pro skoky mezi funkcemi.
- setjmp() uloží aktuální stav registrů procesoru a pokud funkce vrátí hodnotu různou od 0, došlo k volání longjmp().
- Při volání longjmp() jsou hodnoty registrů procesoru obnoveny a program pokračuje od místa volání setjmp().

Kombinaci setjmp() a longjmp() lze využít pro implementace ošetření výjimečných stavů podobně jako try-catch v jiných programovacích jazycích.

```
1 #include <setjmp.h>
2 jmp_buf jb;
3 int compute(int x, int y);
4 void error_handler(void);
5 if (setjmp(jb) == 0) {
6     r = compute(x, y);
7     return 0;
8 } else {
9     error_handler();
10    return -1;
11 }
```

```
12 int compute(int x, int y) {
13     if (y == 0) {
14         longjmp(jb, 1);
15     } else {
16         x = (x + y * 2);
17         return (x / y);
18     }
19 }
20 void error_handler(void) {
21     printf("Error\n");
22 }
```

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 21 / 52

Část II

Část 2 – Rekurse

Výpočet faktoriálu

- Iterace
 $n! = n(n-1)(n-2) \dots 2 \cdot 1$
- Rekurse
 $n! = 1$ pro $n \leq 1$
 $n! = n(n-1)!$ pro $n > 1$

```
int factorialI(int n)
{
    int f = 1;
    for (; n > 1; --n) {
        f *= n;
    }
    return f;
}

int factorialR(int n)
{
    int f = 1;
    if (n > 1) {
        f = n * factorialR(n-1);
    }
    return f;
}
```

lec08/demo-factorial.c

Příklad výpis posloupnosti 1/3

- Vytvořte program, který přečte posloupnost čísel a vypíše ji v opačném pořadí.
 - Rozklad problému:
 - Zavedeme abstraktní příkaz: „*obrat' posloupnost*“.
 - Příkaz rozložíme do tří kroků:
- Přečti číslo;
Číslo uložíme pro pozdější „obrácený“ výpis.
 - Pokud není detekován konec posloupnosti „*obrat' posloupnost*“.
Pokračujeme ve čtení čísel.
 - Vypiš číslo.
Vypíšeme uložené číslo.

Příklad výpis posloupnosti 2/3

```
void reverse()
{
    int v;
    if (scanf("%i", &v) == 1) {
        reverse();
        printf("%3d ", v);
    }
}

int main(void)
{
    fprintf(stderr, "Enter a sequence of numbers (use Ctrl+D for the end of the sequence)\n");
    reverse();
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Ctrl+D ~ EOT – End-Of-Transmission (konec přenosu)

lec08/demo-revert_sequence.c

Příklad výpis posloupnosti 3/3


- lec08/demo-revert_sequence.c
- Vytvoření posloupnosti.
./generate_numbers.sh | tr '\n' ' ' | cat > numbers.txt
clang demo-revert_sequence.c
./a.out < numbers.txt 2>/dev/null > numbers-r.txt
./a.out < numbers-r.txt 2>/dev/null > numbers-rr.txt
- Příkaz pro výpis obsahu souborů.
for i in numbers.txt numbers-r.txt numbers-rr.txt; do echo "\$i"; cat \$i; echo ""; done
- Výpis obsahu souborů.
numbers.txt
10 4 20 8 8 5 18 6 7 7
numbers-r.txt
7 7 6 18 5 8 8 20 4 10
numbers-rr.txt
10 4 20 8 8 5 18 6 7 7

Příklad Hanojské věže




- Přemístit disky na druhou jehlu s použitím třetí (pomocné) jehly za dodržení následujících pravidel.
- V každém kroku můžeme přemístit pouze jeden disk a to vždy z jehly na jehlu.
Disky nelze odkládat mimo jehly.
 - Položit větší disk na menší není dovoleno.

Hanojské věže – 5 disků



Návrh řešení



- Zavedeme abstraktní příkaz `moveTower(n, 1, 2, 3)` realizující přesun n disků z jehly 1 na jehlu 2 s použitím jehly 3.
- Pro $n > 0$ můžeme příkaz rozložit na tři jednodušší příkazy:
 - `moveTower(n-1, 1, 3, 2);` Přesun $n-1$ disků z jehly 1 na jehlu 3.
 - „přenes disk z jehly na jehlu 2“; *abstraktní příkaz* Přesun největšího disku na cílovou pozici.
 - `moveTower(n-1, 3, 2, 1);` Přesun $n-1$ disků na cílovou pozici.

Příklad řešení

```
void moveTower(int n, int from, int to, int tmp)
{
    if (n > 0) {
        moveTower(n-1, from, tmp, to); //move to tmp
        printf("Move disc from %i to %i\n", from, to);
        moveTower(n-1, tmp, to, from); //move from tmp
    }
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    int numberOfDiscs = argc > 1 ? atoi(argv[1]) : 5;
    moveTower(numberOfDiscs, 1, 2, 3);
    return 0;
}
```

lec08/demo-towers_of_hanoi.c

Faktoriál Obrácený výpis Hanojské věže Rekurze Fibonacciho posloupnost

Příklad výpisu

```
lec08/demo-towers_of_hanoi.c

clang demo-towers_of_hanoi.c
./a.out 3
Move disc from 1 to 2
Move disc from 1 to 3
Move disc from 2 to 3
Move disc from 1 to 2
Move disc from 3 to 1
Move disc from 3 to 2
Move disc from 1 to 2

clang demo-towers_of_hanoi.c
./a.out 4
Move disc from 1 to 3
Move disc from 1 to 2
Move disc from 3 to 2
Move disc from 1 to 3
Move disc from 2 to 1
Move disc from 2 to 3
Move disc from 1 to 3
Move disc from 1 to 2
Move disc from 3 to 2
Move disc from 3 to 1
Move disc from 2 to 1
Move disc from 3 to 2
Move disc from 1 to 3
Move disc from 1 to 2
Move disc from 1 to 2
Move disc from 3 to 2
```

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 34 / 52

Faktoriál Obrácený výpis Hanojské věže Rekurze Fibonacciho posloupnost

Rekurzivní algoritmy

- Rekurzivní funkce jsou přímou realizací rekurzivních algoritmů.
- Rekurzivní algoritmus předepisuje výpočet „shora dolů“.
- V závislosti na velikosti vstupních dat je výpočet předepsán:
 - Pro nejmenší (nejjednodušší) vstup je výpočet předepsán přímo;
 - Pro obecný vstup je výpočet předepsán s využitím téhož algoritmu pro menší vstup.
- Výhodou rekurzivních funkcí je jednoduchost a přehlednost.

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 36 / 52

Faktoriál Obrácený výpis Hanojské věže Rekurze Fibonacciho posloupnost

Rekurzivní vs iteračními algoritmy

- Nevýhodou rekurzivních algoritmů může být časová náročnost způsobená např. zbytečným opakováním výpočtu.
- Řadu rekurzivních algoritmů lze nahradit iteračními, které počítají výsledek „zdola nahoru“, tj. od menších (jednodušších) vstupních dat k větším (složitějším).
- Pokud algoritmus výpočtu „zdola nahoru“ nenajdeme, např. při řešení problému Hanojských věží, lze rekurzivitu odstranit pomocí zásobníku.

Např. zásobník využijeme pro uložení stavu řešení problému.

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 37 / 52

Faktoriál Obrácený výpis Hanojské věže Rekurze Fibonacciho posloupnost

Rekurze

“To iterate is human, to recurse divine.”

L. Peter Deutsch

<http://www.devtopics.com/101-great-computer-programming-quotes>

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 38 / 52

Faktoriál Obrácený výpis Hanojské věže Rekurze Fibonacciho posloupnost

Elegance vs obtížnost rekurze

I've often heard people describe understanding recursion as one of those “got it” moments, when the universe opened its secret stores of knowledge and gifted the mind of a burgeoning developer with a very powerful tool. For me, recursion has always been hard. Each time I'm able to peer more into its murky depths, I am humbled to see how little I feel like I really appreciate and understand its power and elegance.

Rick Winfrey, 2012

<http://selfless-singleton.rickwinfrey.com/2012/11/27/to-iterate-is-human-to-recurse-divine>

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 39 / 52


Faktoriál Obrácený výpis Hanojské věže Rekurze Fibonacciho posloupnost

Fibonacciho posloupnost

- 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...
- $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$
- pro $F_1 = 1, F_2 = 1$

Nebo 0, 1, 1, 2, 3, 5, ...

Nebo $F_1 = 0, F_2 = 1$



- Nekonečná posloupnost přirozených čísel, kde každé číslo je součtem dvou předchozích.
- Limita poměru dvou následujících čísel Fibonacciho posloupnosti je rovna zlatému řezu.
 - Sectio aurea – ideální poměr mezi různými délkami.
 - Rozdělení úsečky na dvě části tak, že poměr větší části ku menší je stejný jako poměr celé úsečky k větší části $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618\ 033\ 988\ 749\ 894\ 848\ \dots$

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 41 / 52

Faktoriál Obrácený výpis Hanojské věže Rekurze Fibonacciho posloupnost

Fibonacciho posloupnost – historie

- Indičtí matematici (450 nebo 200 BC).
- Leonardo Pisano (1175–1250) popis růstu populace králíků.

Italský matematik známý také jako Fibonacci.

 - F_n – velikost populace po n měsících za následujících předpokladů.
 - První měsíc se narodí jediný pár.
 - Narozené páry jsou produktivní od 2. měsíce svého života.
 - Každý měsíc zplodí každý produktivní pár jeden další pár.
 - Králíci nikdy neumírají, nejsou nemocní atd.
- Henry E. Dudeney (1857–1930) – popis populace krav.
 - „Jestliže každá kráva vyprodukuje své první tele (jalovici) za rok a poté každý rok jednu další jalovici, kolik budete mít krav za 12 let, jestliže žádná nezemře a na počátku budete mít jednu krávu?“

Po 12 let je k dispozici jeden či více býků.

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 42 / 52

Faktoriál Obrácený výpis Hanojské věže Rekurze Fibonacciho posloupnost

Fibonacciho posloupnost – rekurzivně

- Platí:

$$f_0 = 1$$

$$f_1 = 1$$

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \text{ pro } n > 1$$

```
1 int fibonacci(int n) {
2     return n < 2
3         ? 1
4         : fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
5 }
```

Zápis je elegantní, jak je však takový výpočet efektivní?

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 43 / 52

Faktoriál Obrácený výpis Hanojské věže Rekurze Fibonacciho posloupnost

Fibonacciho posloupnost – příklad 1/2

- Počet operací při výpočtu Fibonacciho čísla n .

```
1 long counter; // store number of individual operations
2
3 long fibonnaciRecursive(int n) {
4     counter += 1; // jedno porovnání
5     return n < 2 ? 1 : fibonnaciRecursive(n - 1) + fibonnaciRecursive(n - 2);
6 }
7
8 long fibonnaciIterative(int n) {
9     long fibM2 = 1;
10    long fibM1 = 1;
11    long fib = 1;
12    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
13        fibM2 = fibM1;
14        fibM1 = fib;
15        fib = fibM1 + fibM2;
16        counter += 3; // dvě přiřazení, jeden součet
17    }
18    return fib;
19 }
```

[lec08/demo-fibonacci.c](#)

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 44 / 52

Faktorál Obrácený výpis Hanojské věže Rekurze Fibonacciho posloupnost

Fibonacciho posloupnost – rekurzivně 2/2

```

1 int main(int argc, char *argv[])
2 {
3     int n = argc > 1 ? atoi(argv[1]) : 25;
4     counter = 0; // reset counter
5     long fibR = fibonacciRecursive(n);
6     long counterR = counter;
7
8     counter = 0; // reset counter
9     long fibI = fibonacciIterative(n);
10    long counterI = counter;
11
12    printf("Fibonacci number recursive: %li\n", fibR);
13    printf("Fibonacci number iteration: %li\n", fibI);
14    printf("Counter recursive: %li\n", counterR);
15    printf("Counter iteration: %li\n", counterI);
16
17    return 0;
18 }

```

lec08/demo-fibonacci.c

```

clang demo-fibonacci.c && ./a.out 30
Fibonacci number recursive: 1346269
Fibonacci number iteration: 1346269
Counter recursive: 2692537
Counter iteration: 87

```

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 45 / 52

Faktorál Obrácený výpis Hanojské věže Rekurze Fibonacciho posloupnost

Fibonacciho posloupnost – rekurzivně vs iteračně

- Rekurzivní výpočet:
 - Složitost roste exponenciálně s $n \sim 2^n$.
- Iterační algoritmus:
 - Počet operací je proporcionální $n \sim 3n$.

lec08/demo-fibonacci-stats.c, lec08/fibonacci.sh

- Skutečný počet operací závisí na konkrétní implementaci, programovacím jazyku, překladači a hardware.
- Složitost algoritmů proto vyjadřujeme asymptoticky jako funkci velikosti vstupu.
 - Například v tzv. „Big O“ notaci:
 - rekurzivní algoritmus výpočtu má složitost $O(2^n)$;
 - iterační algoritmus výpočtu má složitost $O(n)$.

Efektivní algoritmy mají polynomiální složitost.

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 46 / 52

Faktorál Obrácený výpis Hanojské věže Rekurze Fibonacciho posloupnost

Vsuvka – Vykreslení grafu

- Jednoduchou úpravou vypíšeme počty operací na řádek.


```
printf("%u\t%6.3e\t%6.3e\n", n, (double)counterR, (double)counterI);
```
- Program zkompilujeme a spustíme.


```
clang demo-fibonacci-stats.c
./a.out 10 > fibonacci.dat &&
./fibonacci.sh fibonacci.dat fibonacci-n10.pdf
```
- Pro srovnání:


```
./a.out 20 > fibonacci.dat &&
./fibonacci.sh fibonacci.dat fibonacci-n20.pdf
```

Přesměrovaný standardní výstup do souboru fibonacci.dat představuje tabulku hodnot, která je vykreslena do grafu skriptem fibonacci.sh s využitím nástroje R – <https://www.r-project.org/>.

lec08/demo-fibonacci-stats.c, lec08/fibonacci.sh

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 47 / 52

Faktorál Obrácený výpis Hanojské věže Rekurze Fibonacciho posloupnost

Vsuvka – Kompilace s optimalizací

- Můžeme rekurzivní výpočet urychlit kompilací s optimalizacemi kódu?

<pre> clang demo-fibonacci.c && time ./a.out 50 Fibonacci number recursive: 20365011074 Fibonacci number iteration: 20365011074 Counter recursive: 40730022147 Counter iteration: 147 real 1m35.912s user 1m35.824s sys 0m0.000s </pre>	<pre> clang -O2 -march=native demo-fibonacci.c && time ./a.out 50 Fibonacci number recursive: 20365011074 Fibonacci number iteration: 20365011074 Counter recursive: 40730022147 Counter iteration: 147 real 1m16.042s user 1m15.968s sys 0m0.008s </pre>
--	--

- Ano, můžeme. V tomto případě je však zrychlení zanedbatelné.
- V tomto případě je rozhodující asymptotická složitost $O(2^n)$ vs $O(n)$.

Obecně se pro odladěné a výpočetně náročné programy vyplatí kompilovat s optimalizací. Nárůst výkonů může být i několikanásobný.

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 48 / 52

Část III

Část 2 – Zadání 7. domácího úkolu (HW07)

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 49 / 52

Faktorál Obrácený výpis Hanojské věže Rekurze Fibonacciho posloupnost

Zadání 7. domácího úkolu HW07

Téma: Hledání textu v souborech

Povinné zadání: 3b; Volitelné zadání: 3b; Bonusové zadání: není

- Motivace:** Dekomponovat výpočetní úlohu na dílčí výpočetní kroky.
- Cíl:** Osvojit si práci se soubory.
- Zadání:** <https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36prp/hw/hw07>
 - Zpracování vstupu po řádcích a detekce textového řetězce ve vstupním souboru.
 - Volitelné zadání** rozšiřuje úlohu o zpracování tří základních kvantifikátorů regulárních výrazů (pouze pro předcházející znak).
 - Znaky pro kvantifikátory: ?, *, +.
- Termín odevzdání:** 05.12.2020, 23:59:59 PST.

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 50 / 52

Diskutovaná témata

Shrnutí přednášky

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 51 / 52

Diskutovaná témata

- Standardní knihovny C
- Čtení a ukládání z/do souboru
- Ošetření chybových stavů - assert(), errno, setjmp(), longjmp()
- Rekurze a rekurzivní řešení problémů
- Kompilace programu s optimalizacemi

- Příště: Spojové struktury.**

Jan Faigl, 2020 BOB36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze. 52 / 52