

# Objektově orientované programování polymorfismus

Jan Faigl

Katedra počítačů  
Fakulta elektrotechnická  
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 1

A0B36PR2 – Programování 2

Jan Faigl, 2016 A0B36PR2 – Přednáška 1: OOP – Polymorfismus 1 / 91

## Část 1 – Organizace předmětu

Informace o předmětu

Přednášky

Cvičení, domácí úkoly a semestrální práce

Hodnocení předmětu a zkouška

Jan Faigl, 2016 A0B36PR2 – Přednáška 1: OOP – Polymorfismus 2 / 91  
Informace o předmětu Přednášky Cvičení, domácí úkoly a semestrální práce Hodnocení předmětu a zkouška

## Část 2 – Objektově orientované programování v Javě

Objektově orientované programování

Vztahy mezi objekty – dědičnost a polymorfismus

Položky třídy a instance

Konstruktor

Význam metody main

Neměnitelné objekty (Immutable objects)

Jan Faigl, 2016 A0B36PR2 – Přednáška 1: OOP – Polymorfismus 3 / 91  
Informace o předmětu Přednášky Cvičení, domácí úkoly a semestrální práce Hodnocení předmětu a zkouška

## Část 3 – Polymorfismus

Dědičnost

Polymorfismus

Příklad návrhu a využití polymorfismu

Dispatch

Double Dispatch

Jan Faigl, 2016 A0B36PR2 – Přednáška 1: OOP – Polymorfismus 4 / 91  
Informace o předmětu Přednášky Cvičení, domácí úkoly a semestrální práce Hodnocení předmětu a zkouška

## Organizace a hodnocení předmětu

- A0B36PR2 – Programování 2
- Rozsah: 2p+2c
- Zakončení: Z,ZK

Z – zápočet, ZK – zkouška

- Kredity: 6

Po prvním roce studia je nutné získat  $\geq 30$  kreditů

- Prekvizity: A0B36PR1 – Programování 1
  - Základy procedurálního a objektově orientovaného programování
  - Přehled o vlastnostech programovacího jazyka Java a virtuálního stroje JVM

Jan Faigl, 2016 A0B36PR2 – Přednáška 1: OOP – Polymorfismus 8 / 91

## Část I

### Organizace předmětu

Jan Faigl, 2016 A0B36PR2 – Přednáška 1: OOP – Polymorfismus 5 / 91  
Informace o předmětu Přednášky Cvičení, domácí úkoly a semestrální práce Hodnocení předmětu a zkouška

## Cíle předmětu

### Programování 2

- **Prohloubit si** pohled na výpočetní prostředky jako „počítačový vědec“ a naučit se je efektivně používat *Computer scientist*
  - Formulovat problém a jeho řešení počítačovým programem
  - Získat povědomí jaké problémy lze výpočetně řešit
- **Získat zkušenost** s programováním *získání vlastní zkušenosti*
  - Programování v jazyku Java a jazyku C *cvičení, domácí úkoly a semestrální práce*
- **Prohloubit si** schopnost číst, psát a porozumět malých programům
- **Osvojit si** schopnost samostatně vytvořit větší programový celek *semestrální práce*
- **Získat** programovací návyky jak psát
  - srozumitelné a přehledné zdrojové kódy;
  - opakovaně použitelné programy.

Jan Faigl, 2016 A0B36PR2 – Přednáška 1: OOP – Polymorfismus 9 / 91

## Základní zdroje a webové stránky

### A0B36PR2 - Programování 2

- Webové stránky předmětu  
<https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a0b36pr2>
- Odevzdávání domácích úkolů  
<https://cw.felk.cvut.cz/upload>  
*felk vs fel: probíhá unifikace doménových jmen!*
- Přednášející:
  - doc. Ing. **Jan Faigl**, Ph.D.









Jan Faigl, 2016 A0B36PR2 – Přednáška 1: OOP – Polymorfismus 7 / 91  
Informace o předmětu Přednášky Cvičení, domácí úkoly a semestrální práce Hodnocení předmětu a zkouška

## Zdroje a literatura

- Přednášky – slidy, poznámky a především **vlastní zápisky**
- Cvičení – získání praktických dovedností řešením domácích úkolů a dalších úloh  
*programovat, programovat, programovat*
- On-line kurzy programování  
*search for programming in Java | programming in C*
- Knihy Java a jazyk C (C++)

Jan Faigl, 2016 A0B36PR2 – Přednáška 1: OOP – Polymorfismus 10 / 91

## Knihy – Java

-  Učebnice jazyka Java 5. v., *Pavel Herout* KOPP, 2010, ISBN 978-80-7232-398-2 
-  Introduction to Java Programming, 9<sup>th</sup> Edition, *Y. Daniel Liang*, Prentice Hall, 2012    
<http://www.cs.armstrong.edu/liang/intro9e>
-  An Introduction to Object-Oriented Programming with Java, 5<sup>th</sup> Edition, *C. Thomas Wu*, McGraw-Hill, 2009    
<http://it-ebooks.info/book/1908/a>

## Cvičení

■ Ing. Petr Váňa (vedoucí cvičení)



■ Ing. Martin Balík, Ph.D. (cvičení na Android)



■ Ing. Zdeněk Buk, Ph.D.



■ Ing. Martin Mudroch, Ph.D.



■ Ing. Ondřej Hrstka











■ Ing. Jakub Mrva



## Přehled domácích úkolů

- 5 domácích úkolů po 5 bodech
  1. (7. týden) - UnitTest pro externí knihovnu (Java)   
*Odevzdání nejlépe do dalšího týdne*
  2. (9. týden) - Celulární automaty 1 (Jazyk C)
  3. (10. týden) - Permutace (Jazyk C)
  4. (11. týden) - Celulární automaty 2 (Jazyk C)
  5. (12. týden) - Četnosti (Jazyk C)
- Podmínkou zápočtu je úspěšné odevzdání všech domácích úkolů
- Bodová ztráta za pozdní odevzdání úkolu   
*Maximální počet bodů za úkol klesá s každým týdнем pozdního odevzdání*

## Knihy – Jazyk C

-  Učebnice jazyka C, VI. vydání, *Pavel Herout*, KOPP, 2010, ISBN 978-80-7232-406-4 
-  Učebnice jazyka C – 2. díl, IV. vydání, *Pavel Herout*, KOPP, 2008, ISBN 978-80-7232-367-8 
-  The C Programming Language, 2nd Edition (ANSI C) , *Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie*, Prentice Hall, 1988 (1st edition – 1978) 
-  The C++ Programming Language, 4th Edition (C++11) , *Bjarne Stroustrup*, Addison-Wesley, 2013, ISBN 978-0321563842 

## Počítačové laboratoře

- Síťové bootování a síťové domovské adresáře
- Vývoj v Javě:   
Owncloud – <https://owncloud.cesnet.cz>
  - Prostedí NetBeans 8.0, IntelliJ IDEA, Eclipse a Java verze 8.
  - Sestavení projektu nástrojem **maven** <http://maven.apache.org>
- Vývoj v C:
  - Prostedí NetBeans 8.0 (C/C++) a Eclipse-CDT   
**CLion** – <https://www.jetbrains.com/clion>
  - C/C++ vývojová prostředí Code::Blocks a CodeLite   
<http://www.codeblocks.org> a <http://codelite.org>
  - Překladače **gcc** a **clang**
  - Sestavení projektu nástrojem **make** (GNU make)
  - Textový editor – **vim**   
<http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide>
- Odevzdávání domácích úkolů – Upload system   
<https://cv.felk.cvut.cz/upload>
- Semestrální práce – repozitář systému pro správu verzí Git   
<https://gitlab.fel.cvut.cz>

## Kontrola znalostí testem

- 1 test na přednášce se ziskem maximálně 10 bodů
  1. (7. týden) – test (~ 60 minut)   
*Objektově orientované programování a jazyk Java*

*Čas je orientační a spíše odpovídá očekávané náročnosti testu*

## Přednášky – letní semestr (LS) akademického roku 2015/2016

- Harmonogram akademického roku 2015/2016   
<http://www.fel.cvut.cz/cz/education/harmonogram1516.html>
- Přednášky:
  - Dejvice, místnost T2:D3-209, čtvrtek, 9:15–10:45
- 14 výukových týdnů 14 přednášek
- Rektorské volno – středa 11. 5.

## Domácí úkoly a další úlohy

- Samostatná práce s cílem osvojit si praktické zkušenosti
- Odevzdání domácích úkolů prostřednictvím Upload system   
<https://cv.felk.cvut.cz/upload>
  - Nahrání (upload) archivů s nezbytnými zdrojovými soubory
  - Ověření správnosti implementace automatickými testy   
*detekce plagiatů*
- Úkoly jsou jednoduché a navrhované tak, aby byly stihnutelné
- Klíčem k úspěšnému dokončení předmětu je samostatná práce a osvojení si technik a znalostí   
*průběžná práce a řešení úkolů*
- Pokud něčemu nerozumíte, ptejte se cvičících   
*pokud možno hned a neodkládejte na později*
- Pokud vám přijde úkolů málo, ptejte se po dalších úlohách na **procvičování**.

## Semestrální práce

- Samostatná práce na větším programovém celku
  - Volba tématu práce do 2. cvičení   
*Bodová penalizace -35 bodů.*
  - Povinná konzultace semestrální práce do 5. týdne   
*Bodová penalizace -35 bodů.*
  - Odevzdání semestrální práce do **1.5.2016** (10. týden)!   
*Termín odevzdání v repozitáři, následně bude práce postupně hodnoceny*
  - Maximální počet bodů ze semestrální práce 35 bodů
  - Podmínkou zápočtu je alespoň 20 bodů ze semestrální práce
  - Témata semestrální práce:
    - Témata na stránkách předmětu; vlastní téma možné   
*Java, ale po dohodě lze i jiný jazyk*
    - Objektový návrh, GUI, netriviální pokrytí unit testy
    - Použití logování (loggeru) a vláken
    - Projekt je v Maven a vývoj musí probíhat v Git (FEL GitLab)
    - Dokumentace v angličtině viz informace na cvičení
- <https://cv.fel.cvut.cz/wiki/courses/a0b36pr2/semester-project/start>

## Hodnocení předmětu

Zdroj bodů	Maximum bodů	Přípustné minimum bodů
Domácí úkoly (5×5 bodů)	25	15
Test na přednášce	10	0
Semestrální práce	35	20
Písemný zkušební test	20	10
Implementační zkouška	10	0

- Pro zápočet je minimální počet bodů ze semestru **40**  
*Cvičení může udělit až 5 bonusových bodů (například za výbornou semestrální práci), nejvýše však do celkového součtu 70 bodů.*
- Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat **zápočet** a vykonat **zkoušku**
- Získání **zápočtu** je podmíněno odevzdáním všech domácích úkolů, úspěšným testem a odevzdáním semestrální práce  
**Nejpozději ve 14. výukovém týdnu**

## Objektově orientované programování (OOP)

OOP je přístup jak správně navrhnout strukturu programu tak, aby výsledný program splňoval funkční požadavky a byl dobře udržovatelný.

- **Abstrakce** – koncepty (šablony) organizujeme do tříd, objekty jsou pak instance tříd
- **Zapouzdření** (encapsulation)
  - Objekty mají svůj stav skrytý, poskytují svému okolí **rozhraní**, komunikace s ostatními objekty zasíláním zpráv (volání metod)
- **Dědičnost** (inheritance)
  - Hierarchie tříd (konceptů) se společnými (obecnými) vlastnostmi, které se dále specializují
- **Polymorfismus** (mnohotvárnost)
  - Objekt se stejným rozhraním může zastoupit jiný objekt téhož rozhraní.

## Třída

Popisuje množinu objektů – je jejich vzorem (předlohou) a definuje:

- **Rozhraní** – části, které jsou přístupné zvenčí  
`public, protected, private, package`
- **Tělo** – implementace operací rozhraní (metod), které určují schopnosti objektů dané třídy  
*instanční vs statické (třídní) metody*
- **Datové položky** – atributy základních i složitějších datových typů a struktur  
*kompozice objektů*
  - Instanční proměnné – určují stav objektu dané třídy
  - Třídní (statické) proměnné – společně všem instancím dané třídy

## Klasifikace předmětu

Klasifikace	Bodové rozmezí	Hodnocení	Slovní hodnocení
A	> 90	1	výborně
B	81–90	1,5	velmi dobře
C	71–80	2	dobře
D	61–70	2,5	uspokojivě
E	51–60	3	dostatečně
F	<51	4	nedostatečně

- Minimální přípustné body:  
15 (úkoly) + 20 (semestrální práce) + 10 (písemná zkouška)  
= 45 bodů

## Třídy a objekty

**Objekty** - reprezentují základní entity OO systému za jeho běhu.

- Mají konkrétní vlastnosti a vykazují chování
- V každém okamžiku lze popsat jejich stav
- Objekty se v průběhu běhu programu liší svým vnitřním stavem, který se během vykonávání programu mění

**Třídy** - popisují možnou množinou objektů. Předloha pro tvorbu objektů třídy. Mají:

- Rozhraní - definuje části objektů dané třídy přístupné zvenčí
- Tělo - implementuje operace rozhraní
- Instanční proměnné - obsahují stav objektu dané třídy

## Struktura objektu

- Objekt je kombinací dat a funkcí, které pracují nad těmito daty
- Objekt je tvořen
  - **Datovými strukturami** – atributy
    - Ovlivňují vlastnosti objektu
    - Jsou to proměnné různých datových typů
    - Data jsou zpravidla přístupná pouze v rámci daného objektu a zvenjšku jsou skryta před jinými objekty  
*Zapouzdření (encapsulation) / „getter a settery“*
  - **Metodami** – funkce / procedury
    - Určují chování objektu
    - Definují operace nad daty objektu
    - Metody představují služby objektu, proto jsou často veřejné  
*Mohou být deklarovány jako privátní*
- **Objekt** je instance třídy
  - V Javě lze vytvářet pouze dynamicky operátorem **new**
  - **Referenční proměnná**  
*Hodnota proměnné „dkazuje“ na místo v paměti, kde je objekt uložen*

## Část II

## Objektově orientované programování v Javě (připomínka)

## Třídy a objekty - vlastnosti

- **Zapouzdření** (encapsulation) je množina služeb, které objekt nabízí navenek. Odděluje rozhraní (**interface**) a jeho implementaci.
- **Stav** je určen daty objektu.
- **Chování** je určeno stavem objektu a jeho službami (metodami).
- **Identita** je odlišení od ostatních objektů (v prog. jazycích pojmenování proměnných reprezentující objekty určité třídy).

## Princip zapouzdření (Encapsulation)

- „Utajení“ vnitřního stavu objektu
- Jiné objekty nemohou měnit stav objektu přímo a způsobit tak chybu
- Metody objektu umožňují objektu komunikovat se svým okolím, tvoří jeho **rozhraní**
- Proměnné (data) objektu nejsou z vnějšku objektu přístupné, pro přístup k nim lze využít pouze metody
- Zapouzdření umožňuje udržovat a spravovat každý objekt nezávisle na jiném objektu. Umožňuje **modularitu** zdrojových kódů.

## Vztahy mezi objekty

- V OO systému interagují objekty mezi sebou prostřednictvím zaslání zpráv (messages) požadavků na provedení služeb poskytovaných objektem
  1. Po obdržení zprávy objekt vyvolá požadovanou metodu
  2. Případně zašle výsledek
- Objekt poskytující službu se často nazývá *server*
- Objekt žádající o službu se nazývá *klient*
- Mezi objekty je *relace-asociace*, volá-li objekt služby jiného objektu
- S relacemi mezi objekty souvisí viditelnost a vazby mezi objekty

## Datové položky třídy a instance

- **Datové položky třídy**
  - Jsou společné všem instancím vytvořeným z jedné třídy
  - Nejsou vázaný na konkrétní instanci
  - Jsou společné všem instancím třídy
  - V Javě jsou uvozeny klíčovým slovem **static**
- **Datové položky instance**
  - Tvoří vlastní sadu datových položek objektu
  - Jsou to tzv. proměnné instance
  - Jsou iniciovány při vytvoření instance
    - V konstruktoru při vytvoření instance voláním new*
  - Existují po celou dobu života instance
  - Proměnné jedné instance jsou **nezávislé** na proměnných instance jiné

## Řízení přístup ke členům třídy

Modifikátor	Přístup			
	Třída	Balíček	Odvozená třída	„Svět“
<b>public</b>	✓	✓	✓	✓
<b>protected</b>	✓	✓	✓	✗
<i>bez modifikátoru</i>	✓	✓	✗	✗
<b>private</b>	✓	✗	✗	✗

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/java00/accesscontrol.html>

## Agregace / Kompozice

Vztah mezi objekty **agregace** reprezentuje vztah typu „je tvořeno/je součástí“ – **has-a**

### Příklad

Je-li objekt **A** agregací **B** a **C**, pak objekty **B** a **C** jsou obecně obsaženy v **A**

Hlavním důsledkem je fakt, že **B** ani **C** nemohou přežít bez **A**

*V tomto případě hovoříme o kompozici objektů*

### Příklad implementace

```
class GraphK { //kompozice
    private Edge[] edges;
}

class GraphA { //agregace
    private Edge[] edges;
    public GraphA(Edge[] edges) {
        this.edges = edges;
    }
}

class Edge {
    private Node v1;
    private Node v2;
}

class Node {
    private Data data;
}
```

## Metody třídy a instance

- **Metody třídy**
  - Nejsou volány pro konkrétní instance
  - Představují zprávu zaslouanou třídě jako celku
  - Mohou pracovat pouze s proměnnými třídy
    - Nikoliv s proměnnými instance*
  - V Javě jsou uvozeny klíčovým slovem **static**
  - Jsou to tzv. statické metody
- **Metody instance**
  - Jsou volány vždy pro konkrétní instanci třídy
  - Představují zprávu zaslouanou konkrétní instanci
  - Pracují s proměnnými instance i s proměnnými třídy
  - Lze volat pouze až po vytvoření konkrétní instance

## Vytvoření objektu – Konstruktor třídy

- Instance třídy (objekt) vzniká voláním operátoru **new** s argumentem jména třídy, který volá **konstruktor** třídy
- Konstruktor nemá návratový typ, jmenuje se stejně jako třída a můžeme jej přetížit pro různé typy a počty parametrů
- Jiný konstruktor třídy lze volat operátorem **this**
  - Operátorem super lze volat konstruktor nadřazené třídy*
- Nemí-li konstruktor předepsán, je vygenerován konstruktor s prázdným seznamem parametrů
  - Je-li konstruktor deklarován, implicitní zaniká
- Přetížení konstruktoru pro různé typy a počty parametrů
  - **Konstruktor je zpravidla vždy public** *overloading*
  - Privátní (**private**) konstruktor použijeme například pro:
    - Třídy obsahující pouze statické metody nebo pouze konstanty
      - Zakážeme tak vytváření instancí.*
    - Takzvané singletony (singletons)

## Dědičnost – Inheritance

- Odvozená třída dědí metody a položky nadřídny, ale také může přidávat položky nové
  - Můžeme rozšiřovat a specializovat schopnosti třídy
  - Můžeme modifikovat implementaci metod
- Objekt odvozené třídy může „vystupovat“ místo objektu nadřídny
  - Můžeme například využít efektivnější implementace aniž bychom modifikovali celý program.
- Vztah dědičnosti je také označován jako relace typu **is-a**

## Přístup ke členům třídy

- Podle principu zapouzdření jsou některé členy třídy označovány jako soukromé (privátní) a jiné jako veřejné.
- Programátor předepisuje k jakým položkám lze přistupovat a modifikovat je
- Přístup ke členům třídy je určen **modifikátorem přístupu**
  - **public**: – přístup z libovolné třídy
  - **private**: – přístup pouze ze třídy, ve které byly deklarovány
  - **protected**: – přístup ze třídy a z odvozených tříd
  - Bez uvedení modifikátoru je přístup povolen v rámci stejného balíčku **package**

## Statická metoda **main**

- Deklarace hlavní funkce
 

```
public static void main(String[] args) { ... }
```

 představuje „spouštěč“ programu
- Musí být statická, je volána dříve než se vytvoří objekt
- Třída nemusí obsahovat funkci **main**
  - Taková třída zavádí prostředky, které lze využít v jiných třídách
  - Jedná se tak o „knihovnu“ funkci a procedur nebo datových položek (konstant)
- Kromě spuštění programu může funkce **main** obsahovat například testování funkčnosti objektu nebo ukázkou použití metod objektu

## Neměnitelné objekty (Immutable objects)

- Definice neměnitelného objektu
  - Všechny datové položky jsou **final** a **private**
  - Neimplementujeme „settery“ pro modifikaci položek
  - Zákaz přepisu metod v potomcích (**final** modifikátor u metod)

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/imstrat.html>

- Objekty, které v průběhu života nemění svůj stav
- Modifikace objektu není možná a je nutné vytvořit objekt nový
- Mají výhodu v případě paralelního běhu více výpočetních toků

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/immutable.html>

## Základní vlastnosti dědičnosti

- Dědičnost je mechanismus umožňující
  - Rozšiřovat datové položky tříd nebo je také modifikovat
  - Rozšiřovat nebo modifikovat metody třídy
  - Vytvářet hierarchie tříd
  - „Předávat“ datové položky a metody k rozšíření a úpravě *protected*
  - **Specializovat** („upřesňovat“) třídy
- Mezi hlavní výhody dědění patří:
  - Zásadním způsobem přispívá k znovupoužitelnosti programového kódu *Spolu s principem zapouzdření*
  - **Dědičnost je základem polymorfismu**

## Polymorfismus

- Polymorfismus (mnohotvárnost) se v OOD projevuje tak, že se můžeme stejným způsobem odvolávat na různé objekty
- Pracujeme s objektem, jehož skutečný obsah je dán okolnostmi až za běhu programu
- **Polymorfismus objektů** - Necht' třída **B** je podtřídou třídy **A**, pak objekt třídy **B** můžeme použít všude tam, kde je očekáván objekt třídy **A**
- **Polymorfismus metod** - Vyžaduje dynamické vázání, statický a dynamický typ třídy
  - Necht' třída **B** je podtřídou třídy **A** a redefinuje metodu *m()*
  - Proměnná *x* statického typu **B**, dynamický typ může být **A** nebo **B**
  - Jaká metoda se skutečně volá pro *x.m()* závisí na dynamickém typu

## Část III

## Polymorfismus

## Inheritance - dědičnost

Založení definice a implementace jedné třídy na jiné existující třídě  
Třída **B** dědí od třídy **A** pak:

- Třída **B** je **podtřídou (subclass)** nebo **odvozenou třídou (derived class)** třídy **A**
- Třída **A** je **nadtřídou (superclass)** nebo **základní třídou (base class)** třídy **B**

Podtřída **B** má obecně dvě části:

- Odvozená část je zděděna od **A**
- Nová **inkrementální část (incremental part)** obsahující definice a kód přidaný třídou **B**

## Dědičnost, polymorfismus a virtuální metody

- Vytvoření dynamické vazby je zpravidla v OO programovacím jazyce realizováno virtuální metodou
- Redefinované metody, které jsou označeny jako virtuální, mají dynamickou vazbu na konkrétní dynamický typ
- V Javě jsou všechny metody deklarovány jako virtuální; „výjimku“ tvoří
  - statické metody – volány se jménem třídy
  - skryté metody – pragmaticky na ně není přístup
  - metody deklarované s klíčovým slovem **final** *nedovoluje překrývat metody v potomcích*
  - metody deklarované ve třídě **final** *nedovoluje od třídy odvozovat další třídy*

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/andI/final.html>

*V konstruktoru bychom měli volat pouze final metody, tak bude objekt inicializován podle zamýšleného způsobu*

## Polymorfismus

- Polymorfismus – mnohoznačnost / mnohotvárnost  
*Vlastnost, která nám umožňuje pojmenovat nějakou konkrétní schopnost (metodu) identickým jménem, přičemž její implementace se může v jednotlivých třídách hierarchie tříd lišit.*
- Základním způsobem realizace polymorfismu jsou
  - **Dědičnost** (inheritance)
  - Virtuální metody – dynamické vázání jména metody ke konkrétnímu objektu
  - Rozhraní (**interface**) a abstraktní třídy (**abstract**)
  - Překrývání metod (**override**)

## Dědičnost (inheritance), pokračování

- Inheritance je také označována jako relace typu **is-a**
  - Objekt typu **B** je také instancí objektu typu **A**
- Vlastnosti z **A** zděděné v **B** je možné předefinovat:
  - Změna viditelnosti
  - Jiná implementace operací
- Inherenční relace vytváří objektové hierarchie
  - Funkce podtřídy lze soustředit do jejich nadtřídy
  - Lze vytvářet abstraktní třídy, ze kterých je možné další třídy vytvářet **specializací**

## Vytvoření dynamické vazby – dědičnost

- Děděním vytváříme vazbu mezi nadřazenou a odvozenou třídou
- Za běhu programu se můžeme na odvozenou třídu „dívat“ jako na nadřazenou třídu
  - Voláme metody identického jména za běhu je však určena konkrétní instance třídy a je vykonána příslušná implementace
- Vytvoření vazby můžeme provést:
  - Odvozením třídy od nadřazené třídy
  - Odvozením třídy od **abstraktní** třídy
  - Implementací rozhraní (**interface**)
- Příklad volání metody **doStep** objektu reprezentujícího hráče hrající nějakou konkrétní strategii:
 

```
Player player = new RandomPlayer();
player.doStep();
player = new BestPlayer();
player.doStep();
```

## Příklad odvození třídy

## ■ Nadřazená třída

```
public class Player {
    public void doStep() {
        // do some default strategy
    }
}
```

## ■ Odvozená třída

```
public class RandomPlayer extends Player {
    public void doStep() {
        // do a random strategy
    }
}
```

## Abstraktní třída

■ Deklarace třídy se uvozuje klíčovým slovem **abstract**

- Abstraktní třída umožňuje deklarovat abstraktní metody (opět klíčovým slovem **abstract**)  
*Abstraktní metody se mohou vyskytovat pouze v abstraktních třídách, jsou protikladem finálních metod, které nelze předefinovat.*

- Abstraktní metody nemají implementaci a je nutné ji definovat v odvozených třídách  
*Kontrola a podpora objektového návrhu na úrovni jazyka*

- Lze je využít například pro vytvoření společného předka hierarchie tříd, které mají mít společné vlastnosti (bez konkrétní implementace), případně doplněné o datové položky

## Příklad odvození od abstraktní třídy

## ■ Nadřazená abstraktní třída

```
public abstract class Player {
    public abstract void doStep();
}
```

## ■ Odvozená třída

```
public class RandomPlayer extends Player {
    @Override
    public void doStep() {
        // specific strategy
    }
}
```

- Explicitně uvádíme, že metodu přepisujeme
- Lze vytvořit referenční proměnnou abstraktní třídy, ale **vytvořit instanci abstraktní třídy nelze**

Rozhraní třídy – **interface**

- V případě potřeby „dědění“ vlastností více předků lze využít rozhraní **interface**

*Řeší vícenásobnou dědičnost*

- Rozhraní definuje množinu metod, které třída musí implementovat, pokud implementuje (**implements**) dané rozhraní

*Garantuje, že daná metoda je implementována, neřeší však jak*

- Rozhraní poskytuje specifický „pohled“ na objekty dané třídy  
*Můžeme přetypovat na objekt příslušného rozhraní*

- Třída může implementovat více rozhraní

*Na rozdíl od dědění, u kterého může dědit pouze od jediného přímého předka*

- Případnou „kolizi“ shodných jmen metod více rozhraní řeší programátor

## Zadání úlohy – Rámec pro simulaci strategického rozhodování

- Vytvořte simulátor strategické hry (např. sázení–ruleta)
- K simulátoru se může připojit až 5 účastníků hry
- Jeden simulační krok hry lze vyvolat metodou **nextRound**
- Vytvořte tři ukázkové hráče demonstrující použití rámce
  - Jeden hráč vždy sází na červenou (**PlayerRed**)
  - Druhý hráč sází náhodně na čísla od 1 do 36 (**PlayerRandom**)
  - Třetí hráč sází vždy na políčko s nejnižší hodnotou (**PlayerMin**)

## Příklad implementace rozhraní

## ■ Rozhraní

```
public interface Player {
    public void doStep();
}
```

## ■ Třída implementující dané rozhraní

```
public class RandomPlayer implements Player {
    @Override
    public void doStep() {
        // specific strategy
    }
}
```

## Návrh základní struktury

## ■ Rámec se skládá z

- Herního světa—**World** definující políčka, na která lze vsadit
- Sázků **Bet** dle pravidel světa
- Účastníka (**Participant**) hry, který sází na políčka v herním světě
- Vlastního simulátor—**Simulator**, který obsahuje svět, hrající hráče a zároveň umožňuje připojení hráčů do hry  
*Kompozice / Agregace*
- Hráčů (**Player**) hrající strategií a, b nebo c  
*Pro demonstraci použití rámce*

## Abstraktní třída nebo rozhraní

■ **Abstraktní třída** je vhodná pro případy:

- Odvozené třídy sdílejí implementaci
- Odvozené třídy vyžadují přístup na položky, které nejsou **public**

■ **Rozhraní** je výhodné pokud:

- Očekáváme, že rozhraní bude implementováno v jiných, nesouvisejících třídách
- Chceme specifikovat chování konkrétního datového typu (dané jménem rozhraní), bez ohledu na konkrétní implementaci chování
- Chceme využít vícenásobnou dědičnost

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/abstract.html>

## Sázka

■ Sázka – **Bet** – na co hráč sází a kolik*Jednou vyřčená sázka platí a je neměnná – immutable object*

```
public class Bet {
    private final String bet;
    private final int amount;

    public Bet(String bet, int amount) {
        this.bet = bet;
        this.amount = amount;
    }

    public String getBet() { return bet; }
    public int getAmount() { return amount; }

    @Override
    public String toString() {
        return "(" + bet + ", " + amount + ")";
    }
}
```

*Pro jednoduchost uvažujeme sázku na políčko jako String*

## Herní svět

- Herní svět **World** definuje políčka a umožňuje účastníkům (**Participant**) položit sázku (**Bet**)

*Pro jednoduchost uvažujeme pouze políčka s čísly.*

```
public class World {
    private final int MIN_NUMBER = 1;
    private final int MAX_NUMBER = 36;

    public int getMinNumber() {
        return MIN_NUMBER;
    }

    public int getMaxNumber() {
        return MAX_NUMBER;
    }
}
```

- Zapouzdřujeme rozsah číselných políček

## Účastník hry – Participant

- Účastník může být implementován v jiných třídách (někým jiným),
  - proto volíme pro účastníka rozhraní **interface**
  - S referenční proměnnou typu **Participant** můžeme „pracovat“ v simulátoru aniž bychom znali konkrétní implementaci
  - Účastník má v této chvíli pouze jediné definované chování a to vsadit si (sázku **Bet**) – metoda **doStep** pro konkrétní svět
- ```
public interface Participant {
    public Bet doStep(World world);
}
```
- Předáváme referenční proměnnou **World**
    - Hráč se tak může informovat o aktuálním stavu světa

## Simulační rámec — Simulator

- Simulátor** obsahuje svět **World** *(agregace)*
- Simulátor** obsahuje hráče, ale ty jsou vytvářeni nezávisle mimo simulátor a připojují se ke hře metodou **join** *(agregace)*
- Konkrétní implementace hráče je nezávislá, proto agregujeme účastníka hry **Participant**

```
public class Simulator {
    World world;
    ArrayList participants;
    final int MAX_PLAYERS = 5;
    int round;

    Simulator(World world) {
        this.world = world;
        participants = new ArrayList();
        round = 0;
    }

    public void join(Participant player) { ... }

    public void nextRound() { ... }
}
```

## Připojení účastníka hry — Simulator – join

- Účastníky hry uložíme v kontejneru **ArrayList**
- Kontrolujeme maximální počet účastníků hry
- a přidáváme pouze nenulového hráče a to pouze jednou (**indexOf**)

```
public void join(Participant player) {
    if (participants.size() >= MAX_PLAYERS) {
        throw new RuntimeException("Too many players in the game");
    }
    if (player != null && participants.indexOf(player) == -1) {
        participants.add(player);
    }
}
```

## Připojení účastníka hry — Simulator – nextRound

- Rámec odehrát jednoho kola můžeme implementovat i bez známé implementace konkrétního hráče
- Polymorfismus zajistí dynamickou vazbu na konkrétní objekt a volání příslušné metody objektu, který je uložen v seznamu **participants**

```
public void nextRound() {
    for(int i = 0; i < participants.size(); ++i) {
        Participant player = (Participant)participants.get(i);
        Bet bet = player.doStep(world);
        System.out.println("Round " + round + " player #" + i + "(" + player + ") bet: " + bet);
    }
    round++;
}
```

*ArrayList obsahuje referenční proměnné typu Object, proto musím explicitně přetypovat. Tomu se můžeme vyhnout využitím generických typů, viz 2. přednáška.*

## Hráč – Abstraktní třída Player

- Demo hráči mohou sdílet společný kód, např. pro vypsání svého jména,
- proto volíme abstraktní třídu

```
public abstract class Player implements Participant {
    private final String name;

    public Player(String name) {
        this.name = name;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return name;
    }
}
```

*Jedná se o abstraktní třídu, proto nemusíme explicitně uvádět metodu implementující rozhraní Participant, která je automaticky abstraktní.*

- Implementace metody **doStep** je „vynucena“ v odvozených třídách pro dílčí strategie **RandomPlayer**, **RedPlayer** a **MinPlayer**

## Ukázka hráčů – RedPlayer

- RedPlayer**

```
public class RedPlayer extends Player {
    public RedPlayer() {
        super("Red");
    }
    @Override
    public Bet doStep(World world) {
        return new Bet("red", 1); //always bet 1
    }
}
```

## Ukázka hráčů – RedPlayer a RandomPlayer

- RandomPlayer**

```
public class RandomPlayer extends Player {
    Random rand;
    public RandomPlayer() {
        super("Random");
        rand = new Random();
    }
    @Override
    public Bet doStep(World world) {
        Integer bet = rand.nextInt(36)+1;
        return new Bet(bet.toString(), 1); //bet 1
    }
}
```

## Ukázka hráče – MinPlayer

- MinPlayer**

```
public class MinPlayer extends Player {
    public MinPlayer() {
        super("Min");
    }
    @Override
    public Bet doStep(World world) {
        Integer bet = world.getMinNumber();
        return new Bet(bet.toString(), 1); //always bet 1
    }
}
```

*V tomto případě hráč interaguje se světem*

## Ukázka použití

```
public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
        Simulator sim = new Simulator(new World());
        sim.join(new RandomPlayer());
        sim.join(new RedPlayer());
        sim.join(new MinPlayer());

        for(int i = 0; i < 3; ++i) {
            System.out.println("Round number: " + i);
            sim.nextRound();
        }
    }
}
```

lec01/Simulator

## Příklad rozšíření – Přidání políčka s hodnotou nula

- Přidání políčka s hodnotou 0 realizujeme vytvořením nové třídy **WorldZero**, která rozšiřuje původní svět **World**

```
public class WorldZero extends World {
    private final int MIN_NUMBER = 0;

    public int getMinNumber() {
        return MIN_NUMBER;
    }
}
```

- Nový svět stačí předat simulátoru v konstruktoru

```
Simulator sim = new Simulator(new WorldZero());
```

- Zbytek programu zůstává identický

Příklad: lec01/Simulator

- Jak definovat nový svět s novými vlastnostmi aniž bychom museli modifikovat kompletně celý program?

Řešení je použít návrhový vzor **double dispatch**Nový svět – **WorldNew**

```
public class WorldNew extends World {
    private final String[] fields;

    public WorldNew() {
        super();
        fields = new String[36 + 1 + 4];
        fields[0] = "even";
        fields[1] = "odd";
        fields[2] = "red";
        fields[3] = "black";
        for (int i = 0; i <= 36; ++i) {
            fields[i + 4] = Integer.toString(i);
        }
    }

    Bet doStep(Participant player) { // we need to link
        return player.doStep(this); // doStep with this
    }

    public String[] getFields() { //new method
        return fields;
    }
}
```

## Polymorfismus a dynamická vazba

- Za běhu programu je vyhodnocen konkrétní objekt a podle toho je volána jeho příslušná metoda
- V příkladu je to metoda **doStep** rozhraní **Participant**
- Zvolený návrh nám umožňuje doplňovat další hráče s různými strategiemi aniž bychom museli modifikovat svět nebo simulátor
- Využitím polymorfismu získáváme modulární a relativně dobře rozšiřitelný (použitelný) rámec
- Uvedené technice se také říká **single dispatch**

*Předáváme volání funkce dynamicky (za běhu programu) identifikovanému objektu*

## Double Dispatch

- Principem **double dispatch** je vyhodnocení dvou objektů za běhu programu a automatická volba volání odpovídající funkce
- Podobného efektu lze dosáhnout použitím **instanceof** pro detekci příslušného typu objektu a explicitním voláním příslušné třídy
- Vzorek **double dispatch** je však elegantnější a jednodušší

## Rozšíření účastníka a existujících hráčů

- Účastníka hry **Participant** musíme rozšířit o uvažování nového světa
- ```
public interface Participant {
    public Bet doStep(World world);
    public Bet doStep(WorldNew world);
}
```
- Implementaci původních hráčů provedeme v abstraktní třídě **Player**
- ```
public abstract class Player implements Participant {
    ...
    public Bet doStep(WorldNew world) {
        return doStep((World)world); //default behaviour
    }
}
```

*Chování původních hráčů v novém světě neřešíme, proto s výhodou modifikujeme pouze abstraktní třídu **Player**.*

## Single Dispatch

- Základním principem tohoto návrhového vzoru je dynamická vazba a vyhodnocení typu za běhu programu
- Voláním identické metody **player.doStep()** získáme pokaždé jinou sázku aniž bychom museli identifikovat příslušného hráče

*Výhoda dynamické vazby – virtuální funkce*

- Relativně komplexního chování jsme dosáhli interakcí více jednoduchých objektů
- Při vykonání kódu je použita dynamická vazba pouze u jednoho objektu
- Je-li volání funkce závislé na více za běhu detekovaných objektech, hovoříme o **multi dispatch**
- V případě dvou objektů se jedná o **double dispatch**

## Příklad nového světa s novými vlastnostmi

- Nejprve musíme zajistit identifikaci objektu světa za běhu
- Do světa proto přidáme metodu, ze které budeme volat **doStep** konkrétního hráče

```
public class World {
    ...
    Bet doStep(Participant player) {
        return player.doStep(this);
    }
}
```

*Tak zajistíme identifikaci konkrétní implementace světa*

- Metodu pojmenujeme například **doStep**

- Ve třídě **Simulator** upravíme volání **player.doStep(world)** na **world.doStep(player)**

- Tím zajistíme, že se nejprve dynamicky identifikuje typ objektu referenční proměnné **world** a následně pak typ objektu v referenční proměnné **player**

*Program nyní funguje jako předtím, navíc nám však umožňuje rozšířit simulátor o novou implementaci světa*

Nový hráč pro nový svět – **PlayerNew**

```
import java.util.Random;

public class PlayerNew extends Player {
    Random rand;
    public PlayerNew() {
        super("New player");
        rand = new Random();
    }
    @Override
    public Bet doStep(World world) {
        // strategy for standard world
        return new Bet("black", 1); //always bet 1 gold
    }
    @Override
    public Bet doStep(WorldNew world) {
        // strategy for the new world
        // random choice even or odd
        return new Bet(world.getFields()[rand.nextInt(2)], 1);
    }
}
```

*Nový hráč má jiné chování v původním a novém světě.*



## Použití nového hráče v novém světě – Demo

```
public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
        Simulator sim = new Simulator(new WorldNew());
        sim.join(new RandomPlayer());
        sim.join(new RedPlayer());
        sim.join(new MinPlayer());
        sim.join(new PlayerNew());

        for (int i = 0; i < 3; ++i) {
            System.out.println("Round number: " + i);
            sim.nextRound();
        }
    }
}
lec01/SimulatorDD
```

- Pouze rozšíření světa nestačí, je nutné realizovat dynamickou vazbu
- Svět a hráče můžeme nyní rozšiřovat, aniž bychom museli zasahovat do simulačního rámcu třídy **Simulator**

## Přetížení metod „overloading“ a přepsání metod „overriding“

- Přetížení metody je volba konkrétní implementace na základě typu a počtu parametrů.
- Přetížení je statická vazba a děje se při kompilaci programu
- Volání přepsané metody je vazba dynamická a děje se za běhu programu.
- Identifikovat objekt můžeme také sami operátorem **instanceof**
- Double dispatch obsahuje volání funkce navíc, ale ta je velmi krátká a tak je zpravidla „inlinována“ za běhu

*Při načtení programu i za běhu jsou prováděny optimalizace a krátké funkce tak mohou být přímo vloženy do kódu. Odpadá tak režie související s voláním a uložením „program counter“ / „instruction pointer“*

## Shrnutí přednášky

## Diskutovaná témata

- Informace o předmětu
- Přehled objektově orientovaného programování v Javě  
*Opakování z PR1*
- Polymorfismus – příklad
- Využití polymorfismu a návrhový vzor Double dispatch
- **Příště: Výjimky, výčtové typy a kontejnery v Javě**