

## GUI v Javě

Jan Faigl

Katedra počítačů  
Fakulta elektrotechnická  
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 3

A0B36PR2 – Programování 2

Jan Faigl, 2016

A0B36PR2 – Přednáška 3: GUI v Javě

1 / 56

Generické typy

Příklad - Spojový seznam a vlastní iterátor (opakování)

Příklad - Spojový seznam a generický typ

## Část 2 – GUI v Javě

GUI v Javě

GUI komponenty a kontejnery

Dialogová okna

Události a obsluha událostí z GUI

Jan Faigl, 2016

A0B36PR2 – Přednáška 3: GUI v Javě

3 / 56

Jan Faigl, 2016

A0B36PR2 – Přednáška 3: GUI v Javě 2 / 56

Generické typy Příklad - Spojový seznam a vlastní iterátor (opakování) Příklad - Spojový seznam a generický typ

## Část I

Příklad - Generické typy, iterátor

4 / 56

## Generické typy a nevýhody polymorfismu

- Flexibilita (znovupoužitelnost) tříd je tradičně v Javě řešena dědičností a polymorfismem
- Polymorfismus nám dovoluje vytvořit třídu (např. nějaký kontejner), která umožňuje uložit libovolný objekt (jako referenci na objekt typu **Object**)

Např. **ArrayList** z JFC

- Dynamická vazba polymorfismu však neposkytuje kontrolu správného (nebo očekávaného) typu během komplikace
- Případná chyba v důsledku „špatného“ typu se tak projeví až za běhu programu
- Tato forma polymorfismu také vyžaduje explicitní přetypování objektu získaného z obecné kolekce

Například zmínovaný **ArrayList** pro ukládání objektů typu **Object**.

## Generické typy

- Java 5 dovoluje použít generických tříd a metod
- Generický typ umožňuje určit typ instance tříd, které lze do kolekce ukládat
- Generický typ tak poskytuje statickou typovou kontrolu během překladu
- Generické typy představují parametrizované definice třídy typu nějaké datové položky
- Parametr typu se zapisuje mezi **<>**, například

**List<Participant> partList = new ArrayList<Participant>();**

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/generics/index.html>

## Příklad použití kolekce **ArrayList**

```
package cz.cvut.fel.pr2;
import java.util.ArrayList;
public class Simulator {
    World world;
    ArrayList participants;
    Simulator(World world) {
        this.world = world;
        participants = new ArrayList();
    }
    public void nextRound() {
        for (int i = 0; i < participants.size(); ++i) {
            Participant player = (Participant) participants.get(i);
            Bet bet = world.doStep(player);
        }
    }
}
```

- Explicitní přetypování (**Participant**) je nutné.

## Příklad použití parametrizované kolekce **ArrayList**

```
package cz.cvut.fel.pr2;
import java.util.ArrayList;
public class Simulator {
    World world;
    ArrayList<Participant> participants;
    Simulator(World world) {
        this.world = world;
        participants = new ArrayList();
    }
    public void nextRound() {
        for (int i = 0; i < participants.size(); ++i) {
            Participant player = participants.get(i);
            Bet bet = world.doStep(player);
        }
    }
}
```

- Explicitní přetypování (**Participant**) není nutné

## Příklad – generický a negenerický typ

```
ArrayList participants;
participants = new ArrayList();
participants.push(new PlayerRed());

// vložit libovolny objekt je možné
participants.push(new Bet());

ArrayList<Participant> participants2;
participants2 = new ArrayList<Participant>();
participants2.push(new PlayerRed());

// nelze přeložit
// typova kontrola na úrovni prekladace
participants2.push(new Bet());
```

Jan Faigl, 2016

A0B36PR2 – Přednáška 3: GUI v Javě

10 / 56

## Generické metody

- Generické metody mohou být členy generických tříd nebo normálních tříd

```
public class Methods {
    public <T> void print(T o) {
        System.out.println("Print Object: " + o);
    }
    public static void main(String[] args) {
        Integer i = 10;
        Double d = 5.5;
        Methods m1 = new Methods();
        m1.print(i);
        m1.print(d);
        m1.<Integer>print(i);
        // nelze -- typova kontrola
        m1.<Integer>print(d);
    }
}
```

lec03/Methods

## Příklad parametrizované třídy

```
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

class Library<E> {
    private List<E> resources = new ArrayList<E>();

    public void add(E x) {
        resources.add(x);
    }

    public E getLast() {
        int size = resources.size();
        return size > 0 ? resources.get(size-1) : null;
    }
}
```

Jan Faigl, 2016

A0B36PR2 – Přednáška 3: GUI v Javě

11 / 56

## Příklad implementace spojového seznamu

- Třída **LinkedList** pro uchování objektů
- Implementujeme metody **push** a **print**

```
public class LinkedList {
    class ListNode {
        ListNode next;
        Object item;
        ListNode(Object item) { ... }
    }

    ListNode start;

    public LinkedList() { ... }
    public LinkedList push(Object obj) { ... }
    public void print() { ... }
}
```

lec03/LinkedList

## Příklad použití

- Do seznamu můžeme přidávat libovolné objekty, např. `String`
- Tisk seznamu však realizuje vlastní metodou `print`

```
LinkedList lst = new LinkedList();
lst.push("Joe");
lst.push("Barbara");
lst.push("Charles");
lst.push("Jill");

lst.print();
```

- Využití konstrukce `for-each` vyžaduje, aby třída `LinkedList` implementovala rozhraní `Iterable`

```
for (Object o : lst) {
    System.out.println("Object:" + o);
}
```

Jan Faigl, 2016

A0B36PR2 – Přednáška 3: GUI v Javě

15 / 56

## Implementace rozhraní `Iterator`

- Rozhraní `Iterator` předepisuje metody `hasNext` a `next`

```
private class LLIterator implements Iterator {
    private ListNode cur;

    private LLIterator(ListNode cur) {
        this.cur = cur; // nastavení kurzoru
    }

    @Override
    public boolean hasNext() {
        return cur != null;
    }

    @Override
    public Object next() {
        if (cur == null) {
            throw new NoSuchElementException();
        }
        Object ret = cur.item;
        cur = cur.next; //move forward
        return ret;
    }
}
```

lec03/LinkedListIterable

## Rozhraní `Iterable` a `Iterator`

- Rozhraní `Iterable` předepisuje metodu `iterator`, která vrací iterátor instanci třídy implementující rozhraní `Iterator`
- `Iterator` je objekt umožňující postupný přístup na položky seznamu
- Rozšíříme třídu `LinkedList` o implementaci rozhraní `Iterable` a vnitřní třídu `LLIterator` implementující rozhraní `Iterator`

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/innerclasses.html>

```
public class LinkedListIterable extends LinkedList
    implements Iterable {
    private class LLIterator implements Iterator { ... }

    @Override
    public Iterator iterator() {
        return new LLIterator(start); // kurzor <- start
    }
}
```

lec03/LinkedListIterable

## Příklad využití iterátoru v příkazu `for-each`

- Nahradíme implementace `LinkedList` za `LinkedListIterable`

```
// LinkedList lst = new LinkedList();
LinkedListIterable lst = new LinkedListIterable();
lst.push("Joe");
lst.push("Barbara");
lst.push("Charles");
lst.push("Jill");

lst.print();

for (Object o : lst) {
    System.out.println("Object:" + o);
}
```

lec03/LinkedListDemo

## Spojový seznam specifických objektů

- Do spojového seznamu **LinkedList** můžeme ukládat libovolné objekty, což má i přes své výhody také nevýhody:
  - Nemáme statickou typovou kontrolu prvků seznamu
  - Musíme objekty explicitně přetypovat, například pro volání metody **toNiceString** objektu **Person**

```
public class Person {

    private final String name;
    private final int age;

    public Person(String name, int age) { ... }
    public String toNiceString() {
        return "Person name: " + name + " age: " + age;
    }
}
```

Jan Faigl, 2016

A0B36PR2 – Přednáška 3: GUI v Javě

20 / 56

## Generický typ

- Využitím generického typu můžeme předepsat konkrétní typ objektu
- Vytvoříme proto **LinkedList** přímo jako generický typ deklarací **class LinkedListGeneric<E>** a záměnou **Object** za **E**

```
public class LinkedListGeneric<E> { %s/Object/E
    class ListNode {
        ListNode next;
        E item;
        ListNode(E item) { ... }
    }
    ListNode start;
    public LinkedListGeneric() { ... }
    public LinkedListGeneric push(E obj) { ... }
    public void print() { ... }
}
```

lec03/LinkedListGeneric

## Příklad přetypování na **Person**

```
LinkedListIterable lst = new LinkedListIterable();
lst.push(new Person("Joe", 30));
lst.push(new Person("Barbara", 40));
lst.push(new Person("Charles", 50));
lst.push(new Person("Jill", 60));

for (Object o : lst) {
    System.out.println("Object: " + ((Person)o).toNiceString());
}
```

Jan Faigl, 2016

A0B36PR2 – Přednáška 3: GUI v Javě

21 / 56

## Generický typ – **Iterable** a **Iterator**

- Podobně upravíme odvozený iterátor a doplníme typ také v rozhraní **Iterable** a **Iterator**

```
public class LinkedListGenericIterable<E> extends
    LinkedListGeneric<E> implements Iterable<E> {

    // vnitřní třída pro iterátor
    private class LLIterator implements Iterator<E> { ... }

    @Override
    public Iterator iterator() {
        return new LLIterator(start);
    }
}
```

lec03/LinkedListGenericIterable

## Generický typ – Iterator

- Implementace iterátoru je identická jako v případě

`LinkedListIterable`

```
private class LLIterator implements Iterator<E> {
    private ListNode cur;
    private LLIterator(ListNode cur) {
        this.cur = cur;
    }
    @Override
    public boolean hasNext() {
        return cur != null;
    }
    @Override
    public E next() {
        if (cur == null) {
            throw new NoSuchElementException();
        }
        E ret = cur.item;
        cur = cur.next; //move forward
        return ret;
    }
}
```

lec03/LinkedListGenericIterable

Jan Faigl, 2016

A0B36PR2 – Přednáška 3: GUI v Javě

24 / 56

GUI v Javě

GUI komponenty a kontejnery

Dialogová okna

Události a obsluha událostí z GUI

## Část II

### GUI v Javě

## Příklad použití

```
LinkedListGenericIterable<Person> lst = new
    LinkedListGenericIterable();
lst.push(new Person("Joe", 30));
lst.push(new Person("Barbara", 40));
lst.push(new Person("Charles", 50));
lst.push(new Person("Jill", 60));
lst.print();
for (Person o : lst) {
    System.out.println("Object: " + o.toNiceString());
}
```

lec03/LinkedListGenericDemo

Jan Faigl, 2016

A0B36PR2 – Přednáška 3: GUI v Javě

25 / 56

GUI v Javě

GUI komponenty a kontejnery

Dialogová okna

Události a obsluha událostí z GUI

## Grafické uživatelské rozhraní

- GUI – Graphical User Interface
- Zásadním způsobem ovlivňuje použitelnost, přívětivost aplikace a také produktivitu

*User experience*

- Elegantní návrh s intuitivní a **konzistentní** funkcionalitou
- Respektujte styl a **zvyklosti** uživatele

*Cílová skupina laik vs expert*

- Jednoduchost bývá zpravidla lepší než složité komponenty  
*Vytvořit jednoduché a dobré použitelné rozhraní je zpravidla výrazně časově náročnější než se na první pohled zdá.*
- Klíčová je zpětná vazba od uživatelů a testování

*„Testováno na lidech!“*

- **Návrh dobrého** rozhraní je o rozložení grafických prvků, volbě barev a tvarů, vizualizačních efektech, písmu, ...

*V rámci PR2 si ukážeme jaké základní prvky (objekty) se pro tvorbu GUI používají.*

## Programování a tvorba grafického rozhraní

- Z programátorského hlediska se však vždy v podstatě jedná o zadání vstupu a prezentaci výstupu
- Pro interakci s uživatelem lze využít sadu základních grafických komponent tzv. **Widgets**
- Softwarová knihovna pro tvorbu rozhraní se nazývá **Widget toolkit** nebo grafický **toolkit**
- Klíčem k jednoduchosti, použitelnosti a také přenositelnosti mezi platformami je unifikace grafických prvků

*Různé systémy, různé grafické reprezentace.*

- Velkou výhodou Javy je, že knihovny pro grafické prvky jsou součástí standardního JDK


## Základní prvky grafického rozhraní

- **Komponenty** – tlačítka, textová pole, menu, posuvníky, ...
- **Kontejnery** – komponenty, do kterých lze vkládat komponenty  
*Například pro rozdělení plochy a volbu rozmístění*
- **Správce rozvržení** (*Layout manager*) – rozmísťuje komponenty v ploše kontejneru
- Interakce s uživatelem dále zpravidla vyžaduje mechanismus událostí a jejich zachytávání

## Grafické knihovny v Javě

- AWT – Abstract Window ToolKit (První gui v Javě – heavyweight)
  - Vykreslování zajišťuje hostitelská platforma, na které běží JVM  
*Vykreslování je tak rychlejší, ale vše nemusí fungovat identicky na jiných platformách*
- Swing – Výrazné rozšíření (a zlepšení) GUI (oproti AWT)
  - Doporučené standardní GUI v Javě
  - *Look&Feel* je platformově nezávislý a respektuje **i18n**  
*i18n – i-internationalizatio-n*
  - Důsledné oddělení modelu od pohledu  
<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing>
- JavaFX – nový GUI ToolKit (následovník Swing)
  - Styl vzhledu přes CSS  
*HMTL rendering engine (WebKit)*
  - <http://docs.oracle.com/javase/8/javase-clienttechnologies.htm>
- SWT – Standard Widget Toolkit (Eclipse)
  - Platformově závislý, ale unifikuje vzhled  
<https://www.eclipse.org/swt>

## AWT a Swing



## Základní součásti GUI

### ■ Komponenty a dialogové prvky

javax.swing

- Tlačítka, text, textová pole, seznamy, přepínače
- Společné metody pro velikost, barvu, umístění textu, ...

### ■ Kontejnery (v oknech, která zpravidla řeší prostředí OS)

javax.swing

- Kontejnery obsahují komponenty

*Komponenty musí být umístěny v kontejneru*

- Kontejnery se vkládají do oken
- **JFrame** – obecný kontejner
- **JPanel** – kontejner po jednoduché komponenty

### ■ Layout Manager – Správce rozmístění

javax.swing a java.awt

- Definuje pozici komponent v kontejneru
- Relativní k okrajům, pevná pozice, v mřížce, ...
- Určuje vzhled a chování aplikace

### ■ Events – Obsluha událostí ([java.awt.event](#))

## Kontejnery a správce rozvržení

### ■ **JFrame** – Kontejner s ohrazením a záhlavím

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/frame.html>

### ■ **JPanel** – Kontejner bez ohrazení, implicitně rozmístění

FlowLayout

*Může být jednodušší na použití*

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/panel.html>

### ■ Layout Manager (správce rozvržení)

- **BorderLayout** – Rozmístění podle okrajů okna (panelu/kontejneru)
- **BoxLayout** – Rozmístění do podkontejnerů, sdružování komponent
- **FlowLayout** – Rozmístění zleva doprava a shora dolů
- **GridLayout** – Rozmístění do pevné mřížky


<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/layout/visual.html>

## Přehled základních grafických komponent


### Komponenty

- **JLabel** – Zobrazení popisku, bez generování události
- **JButton** – Tlačítko s událostí kliknutí na tlačítko
- **JTextField** – Zadání textu
- **JPasswordField** – Zadání textu (hesla), vložené znaky se zobrazují jako hvězdičky
- **JList** – Seznam položek, možnost vybrat jednu nebo více položek
- **JComboBox** – Rozevírací seznam položek, klepnutím na položku se generuje událost
- **JCheckBox** – Zaškrťávací políčko, prvek je/není vybrán
- **JRadioButton** – Přepínač, výběr z možností


## Správci rozmístění komponent – Layout Manager




FlowLayout



BorderLayout



GridLayout



GridBagLayout

## Příklad okna a vložení komponenty (JLabel)

### JFrame Swing – „Hello World“

```
// okno a jeho titulek
JFrame frame = new JFrame("HelloWorldSwing");

frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

JLabel label = new JLabel("Hello World");
frame.getContentPane().add(label, BorderLayout.NORTH);

frame.pack(); //nastav velikost okna
frame.setVisible(true); //zobrazí okno
```

Metoda `demo` v `lec03/DemoGuiComponents`



## Rídicí komponenty 2/2

### JTextField – vstupní pole pro data (editovatelné nebo needitovatelné)

- `TextArea`




<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/textfield.html>

### JMenuBar, JMenu, JMenuItem

- `JRadioButtonMenuItem`, `ButtonGroup`

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/menu.html>



### JSlider



<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/slider.html>

lec03/DemoGuiComponents

## Řídicí komponenty 1/2

### Tlačítka

- `JButton` – „zvonková“
- `JToggleButton` – přepínací
- `JCheckBox` – zaškrťávací
- `JRadioButton` a `ButtonGroup`

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/button.html>



### JList – seznam

- SINGLE\_SELECTION,
- SINGLE\_INTERVAL\_SELECTION,
- MULTIPLE\_INTERVAL\_SELECTION

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/list.html>



### JComboBox – seznam rozbalovací



<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/combobox.html>  
lec03/DemoGuiComponents

## Vlastní grafika v Javě – Plátno (Canvas)

### Základní třídy `java.awt.Graphics`, `java.awt.Graphics2D`

### Základní možnosti třídy `Graphics`:

Již od JDK ver. 1.2

- Kreslení základních 2D objektů (grafických primitiv)
- Vykreslování textu a obrázků
- Nastavování a testování barev, fontů, ořezání, ...

### Okamžik zobrazení „není“ časově určen

### Kreslit lze v komponentách `JPanel` a `JFrame`

### Vykreslování probíhá v grafickém kontextu tvořeného třídou `Graphics`

- Grafický kontext je parametrem (zděděným) metody `Container.paint(Graphics g)`, ve které probíhá vlastní kreslení do kontextu („plátna“)
- Definuje počáteční vykreslení, nevolá se přímo

Třída `Graphics` je abstraktní, předávaný objekt `g` je „automatický“ objekt, o který se nestaráme.

### Překreslování je realizováno metodami `repaint` a `update`

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/painting>

## Příklad vykreslení grafických primitiv 1/3

```
public class Canvas extends JFrame {
    public Canvas() {
        setTitle("PR2 Demo Canvas");
        setSize(640, 480);
        setVisible(true);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }

    @Override
    public void paint(Graphics g) { ... }
}
```

lec03/Canvas

## Příklad vykreslení grafických primitiv 3/3

```
public class DemoGuiCanvas {

    public void demo() {
        Canvas canvas = new Canvas();
        canvas.show();
    }

    public static void main(String[] args) {
        DemoGuiCanvas gui = new DemoGuiCanvas();
        gui.demo();
    }
}
```

lec03/DemoGuiCanvas

## Příklad vykreslení grafických primitiv 2/3

```
@Override
public void paint(Graphics g) {
    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
    g2d.setColor(Color.RED);
    g2d.fillOval(110, 210, 30, 30);
    g2d.drawOval(360, 320, 30, 30);

    g2d.setColor(Color.BLUE);
    g2d.fillRect(150, 50, 30, 30);

    g2d.drawPolygon(
        new int[]{200, 250, 300, 290, 180},
        new int[]{150, 200, 180, 210, 240},
        5);
    g2d.draw(new Ellipse2D.Double(320, 240, 30, 30));
}
```

lec03/Canvas

## Dialogové okno

- Dialogové okno je dočasné „nezávislé“ okno zpravidla vyžadující interakci uživatele
- Slouží pro informování uživatele nebo pro získání uživatelské vstupu



<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/dialog.html>

- Je možné je vyvolat metodami třídy **JOptionPane**, např.
  - showMessageDialog
  - showConfirmDialog
  - showInputDialog

## Příklad dialogového okna

```
import javax.swing.JOptionPane;

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Message");

int answr = //0 - Yes, 1 - No, 2 - Cancel
JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Config?");

String str =
JOptionPane.showInputDialog(null, "Entry");

```

lec03/DemoDialog

## Modalita dialogových oken

- Modalita dialogu určuje, zdali dialogové okno blokuje ostatní okna
- **Dialog.ModalityType**
  - APPLICATION\_MODAL
  - DOCUMENT\_MODAL
  - MODELESS
  - TOOLKIT\_MODAL
- Volíme dle typu aplikace a dialogu např.:
  - Jedno hlavní okno, ostatní dialogová okna slouží pro zadání vstupu nebo informování uživatele (např. výběr souboru), po uzavření přecházíme do hlavního okna
  - Více „hlavních“ oken, kterými procházíme a vždy pracujeme pouze s jedním oknem
  - Více „plovoucích“ nezávislých oken

Modeless

<http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/misc/modality.html>

## Dialog zobrazení informace

- Zobrazení informace můžeme anotovat podle významu
  - ERROR\_MESSAGE
  - INFORMATION\_MESSAGE
  - WARNING\_MESSAGE
  - QUESTION\_MESSAGE
  - PLAIN\_MESSAGE

```
int response = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "PR2 is great
! Isn't it?");
switch (response) {
case 0:
JOptionPane.showMessageDialog(null, "You are right!",
"Confirm", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
break;
case 1:
JOptionPane.showMessageDialog(null, "You are wrong!",
"Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
break;
case 2:
JOptionPane.showMessageDialog(null, "You should know!",
"Warn", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
break;
}
```

lec03/DemoDialog

## Příklad modálního a nemodálního okna

```
final JFrame parent = new JFrame("Parent Frame");
parent.setLayout(new FlowLayout());
parent.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
parent.setBounds(100, 100, 300, 200);
parent.add(new JButton("Button"));

parent.setVisible(true);

JDialog dialog1 = new JDialog(parent, "Modeless Dialog");
dialog1.setBounds(200, 200, 300, 200);
dialog1.setVisible(true);

JDialog dialog2 = new JDialog(parent,
"Document-Modal Dialog",
Dialog.ModalityType.DOCUMENT_MODAL);
dialog2.setBounds(300, 300, 300, 200);
dialog2.setVisible(true);
```

lec03/DemoModality

## Zpracování událostí

- Interakce uživatele s rozhraním vyvolává události, na které je potřeba reagovat
- Dialogová okna (modální) představují synchronní mechanismus, kdy je běh aplikace „pozastaven“ a aplikace čeká na uživatelský vstup
- Zpravidla, chceme uživatelům umožnit vyšší interaktivitu a s tím související „nezávislé“ generování událostí
- Generované události je však nutné zpracovávat

Jan Faigl, 2016

A0B36PR2 – Přednáška 3: GUI v Javě

52 / 56

### Příklad zpracování stisku tlačítka

```
JFrame frame = new JFrame("PR2 - GUI button click demo");
Container pane = frame.getContentPane();

 JButton printButton = new JButton("Print");
 printButton.addActionListener(new ActionListener() {
     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
         System.out.println("User click to print");
     }
 });

 JButton exitButton = new JButton("Quit");
 exitButton.addActionListener(new ActionListener() {
     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
         System.out.println("User click to exit");
         System.exit(0);
     }
 });

 pane.add(printButton);
 pane.add(exitButton);
```

lec03/DemoButtonEvent

## Obsluha událostí

- Mechanismus reakce na akci uživatele, např.
  - Stisk tlačítka, zadání textu, pohyb kurzoru

*Množinu možných typů událostí definuje Toolkit a souvisí s rozhraním (uživatelským) počítače*
- Pro každou komponentu je nutné
  1. Deklarovat typ zachytávané událost, kterou chceme zpracovávat
  2. Určit „posluchače“, který má událost obsloužit
- Akcí uživatele vznikne **událost**, která **je objektem Javy**
- Zachycené události
  - jsou zpracovány (obslouženy) „posluchači“ (**listener**)
    - Třídami s **uživatelskými metodami pro reakci na událost**
    - „**posluchači**“, které implementují rozhraní „naslouchání“

*Tj. musejí mít schopnost naslouchat dané události*

Obsluha souvisí s tzv. Event-driven programováním, které je náplní 4. přednášky

Jan Faigl, 2016

A0B36PR2 – Přednáška 3: GUI v Javě

53 / 56

## Shrnutí přednášky

## Diskutovaná téma

- Kolekce – **Java Collection Framework** (JFC)
  - generické typy
- GUI v Javě
  - Komponenty a kontejnery
  - Dialogová okna (modalita)
  - Události a obsluha událostí (nástin)
- Příště: **GUI v Javě a událostmi řízené programování (Event-Driven Programming)**