

Tvorba modelů s Physiolibrary – cirkulace a přenos krevních plynů

Úvod

Na tomto modelu si vyzkoušíme práci s rozsáhlou knihovnou, která nám umožní rychle poskládat složitý model. Zároveň si ukážeme základy regulace zpětné vazby a expandable konektory.

Úloha se zdá být roztahlou, ale je jen detailním návodem jak přetahat pář bločků. Sestavování včetně kontroly parametrů by vám nemělo zabrat více než 30m. Pokud budete mít se sestavováním nějaký problém, diskutujte ho co nejdříve na fóru.

Kvůli zpožděnému zadání je termín odevzdání úlohy **sobota 21.12**. Kdo ale stihne odevzdat do začátku přednášky a bude mít uspokojivé vypracování, dostane **1 bonusový bod zcela navíc!**

Zadání

K tomuto zadání úlohy naleznete níže ke každému bodu detailnější informace.

1. Rozšířte model cirkulace, který jsme dělali na cvičení o regulaci průtoku (Frank-Starlingův zákon). Ověřte a demonstrujte funkci (například nastavte počáteční hodnotu pulmonálních vén o 1l více a systémových vén o 1l více) ve srovnání s neregulovaným modelem.
2. Vytvořte model transportu CO₂ analogicky k modelu O₂, který jsme dělali na cvičení a rozšířte model transportu CO₂ o regulaci dýchání.
Demonstrujte vliv regulace při cvičení (místo TissuesFlowRate použijte Step) a diskutujte výsledky.
3. Spojte všechny tři subsystémy do jednoho modelu pomocí BusConnectoru (expandable connector) a propojte je i uvnitř subsystémů.
4. Demonstrujte funkci celého modelu na 3 možných jevech (například cvičením zvýšíme spotřebu CO₂, šokový stav (pokles systemového odporu), omezení dechu etc.) dle vlastního výběru. Diskutujte platnost modelu pro každý jev.

Physiolibrary

Physiolibrary je malá knihovna určená k vývoji modelů zejména fyziologických regulací. Její poslední verzi naleznete na <https://github.com/MarekMatejak/Physiolibrary>. K tomu aby physiolibrary fungovala správně (displayUnits), je třeba přetáhnout jeden soubor (*Physiolibrary/Resources\DynamicSettings\displayunit.mos*) do adresáře *insert* v adresáři Dymoly (např. *C:\Program Files\Dynamic 2014\insert*). Správnou funkci ověříme tím, že v *Physiolibrary.Types.Examples.Units* když poklepeme na parametricClass, tak všechny hodnoty budou právě 1.

Jednotky

Pozor, některé (většina) jednotek je ze základních SI. Ale my pracujeme s jednotkami odvozenými a přepočítanými. K automatickému přepočtu používáme displayUnits, můžeme tak zadávat parametry přímo v cílových jednotkách a zároveň sledovat průběhy. Pozor, počítá se ale stále v základních!!!

Proto není dobré používat Real proměnné, ale vždy jen jednotky odvozené. Balíček *Physiolibrary.Types.Examples.Units.ParametricClass* ukazuje jejich použití. K tomu je potom potřeba

si dodefinovat některé základní konstanty – nemůžeme již používat normální Real k propojení těchto konektorů. Je to kvůli tomu, aby se nemátlý přepočty jednotek.

Expandable konektor

Je konektor, který obsahuje právě tolik proměnných, kolik do něj zapojíme – rozšiřujeme ho tedy prostým propojením. V tom velmi pomůže prostředí, které si propojení „pamatuje“. Doporučuji následující pořadí:

1. vložit do všech subsystémů expandable konektor (*Physiolibrary.Types.BusConnector*)
2. vytvořit celkový model, vložit do něj subsystémy a ty propojit (zde tedy jejich *BusConnectory*)
3. napojovat vstupy a výstupy v jednotlivých subsystémech.

Dodržíme-li toto pořadí, Dymola nám při napojení na BusConnector nabídne seznam již použitých napojení (případně až po kliknutí na <AddVariable>).

Počítání v ekvilibriu

Physiolibrary je teoreticky schopná počítat modely přímo v ustáleném stavu. Tuto vlastnost pro její složitost teď nebudeme využívat, jen aby vás nemátlá celková komplexnost prvků knihovny.


Subsystémy

Budeme pracovat s několika subsystémy. Bloky cirkulace a přenosu kyslíku jsme se zabývali na cvičení, v této úloze budeme vytvářet systém přenosu CO₂ a doplníme některé regulace.

Jednotlivé bloky si nejdřív sestavíme a otestujeme zvlášť, poté je teprv připojujíme na BusConnector.

Cirkulace

Jednoduchá cirkulace s pouze minutovými průtoky. Sledujte tlaky v jednotlivých částech řečiště a celkový minutový průtok.



Obrázek 1: Jednoduchá cirkulace


Tabulka hodnot

Hydraulic.ElasticBalloon	PulmonaryArteries	ZeroPressVol 0 ml, 6 ml/mmHg, volume_start 100ml
Hydraulic.ElasticBalloon	PulmonaryVeins	ZeroPressVol 0 ml, 80 ml/mmHg, volume_start 400ml
Hydraulic.ElasticBalloon	Arteries	ZeroPressVol 0 ml, 10 ml/mmHg, volume_start 1000ml
Hydraulic.ElasticBalloon	Veins	ZeroPressVol 0 ml, 1750 ml/mmHg, volume_start 3500ml
Hydraulic.Resistor	Pulmonary	558 ml/mmHg/min
Hydraulic.Resistor	Peripheral	57 ml/mmHg/min
Hydraulic.Pump	rightHeart	
Hydraulic.Pump	leftHeart	
Types.Constants. VolumeFlowRateConstant		5500 ml/min

Regulace průtoku krve v oběhu

Duplikujte předchozí model (right-click – new – duplicate class) a upravte model cirkulace tak, aby se srdeční pumpa regulovala pomocí *preload* (tlaku na vstupu) a to jak u systémového, tak pulmonálního okruhu. Zároveň si připravíme další stupeň regulace v levém srdci pro pozdější využití.

Types.Constants.VolumeFlowRateConst	VolumeFlowRateConst1	5500 ml
Types.Constants.PressureConst	normalSystemicVeinsPressure	2 mmHg ¹
Hydraulic.PressureMeasure	pulmPressure	
Blocks.Factors.Effect	effect	
Modelica.Blocks.Math.Division	Division	
<i>To samé i pro regulaci levého srdce, akorát jiný parametr a další stupeň:</i>		
Types.Constants.PressureConst	normalPulmonaryVeinsPressure	5 mmHg ²
Blocks.Factors.Effect	effect2	
Modelica.Blocks.Sources.Constant	constant1	1 [-]




Obrázek 2: Model regulace srdečního výdeje. Výstup ze senzoru tlaku je podělen normálním tlakem (tj. mezivýsledek je 1) - pozor co s čím dělíte - výsledek je pak pronásoben tokem při normálním tlaku. Klesne-li tedy tlak, klesne i výsledek dělení a tím klesne i celkový průtok pumpy.

U levého srdce máme připraven další prvek pro možnost regulace. Můžeme je takto řadit v kaskádu.

¹ Tedy hodnota tlaku na vstupu pravého srdce předchozího neregulovaného modelu


² Tedy hodnota tlaku na vstupu levého srdce předchozího neregulovaného modelu



Obrázek 3: Obvod s regulací (červeně) vs obvod bez regulace. Rozdíl v ustálené hodnotě je dán mírně odlišnou referencí (hodnoty parametrů `normalPulmonaryVeinsPressure` a `normalSystemicVeinsPressure` oproti hodnotám v neregulovaném modelu).

Experiment


Podstatu a důvod regulace ozřejmíme v následující experimentu – snižte výkon (zde tedy parametr `volumeFlowRateConst`) **POUZE levého srdce** (například z důvodu infarktu) na 75 % a to jak v minimálním neregulovaném modelu (budete muset každému srdci přiřadit jednu konstantu, ne jednu společnou jako dosud), tak v regulovaném.



Obrázek 4: Výsledek experimentu. Zatímco v regulovaném obvodu stoupne tlak před levým srdcem, tím stimuluje tok a ten se normalizuje, v neregulovaném obvodu sice držíme průtok, ale tlak (a objem) lineárně roste.

02

Přenos kyslíku – podobný modelu, který jsme dělali minule. Zde si dávejte pozor na jednotky, jestli je zapisujete správně.




Chemical.UnlimitedStorage	alveolSpace	1 (je to fuk)
Chemical.UnlimitedStorage	lungIn	1 (je to fuk)
Chemical.UnlimitedStorage	Tissues	1 (je to fuk)
Chemical.Substance	Arteries	0.02 mol
Chemical.Substance	Veins	0.02 mol
Chemical.MolarStream	LungStream	
Chemical.MolarStream	lungOutStream	
Chemical.MolarStream	tissuesStream	
Chemical.SoluteFlowPump	lungsOutFlow	
Chemical.SoluteFlowPump	tissuesFlow	
Types.Constants.VolumeFlowRateConst	bloodFlow	5.5 l/min
Types.Constants.MolarFlowRateConst	LungsFlowRate	42 mmol/min
Types.Constants.MolarFlowRateConst	TissuesFlowRate	18 mmol/min
Types.Constants.VolumeConst	VenVolume	3.5 l
Types.Constants.VolumeConst	ArtVolume	1.5 l

CO₂

Sestavte model CO₂ podobně jako model O₂ s tím rozdílem, že plíce nám oxid uhličitý odebírají a tkáně naopak přidávají. Hodnoty vezměme stejné jako u kyslíku, protože musí probíhat výměna 1:1.

Zároveň si model jemně přiblížíme realitě – CO₂ se nebude na konci okruhu ztrácet, ale bude skutečně cirkulovat. Odebereme tedy blok lungsIn a zapojíme do kruhu. Množství přidaného a odebíraného CO₂ v plicích a tkáních tedy **musí být stejný** (18 mmol/min).




Obrázek 5: Cirkulace CO₂

Regulace koncentrace oxidu uhličitého

Když najednou začneme více cvičit, tak tkáně odebírají více CO₂. To se musí projevit i v práci plic (hlouběji dýcháme).

Vezmeme si tedy senzor koncentrace v arteriích a podobným způsobem jako s regulací tlaku budeme řídit vydýchávání CO₂.



Obrázek 6:Regulace cirkulace CO₂. Dejte si pozor na pořadí vstupů dělení (bloček je zrcadlený, nikoli narotovaný) – co se s čím dělí, jelikož plicní pumpa odčerpává CO₂, regulace spočívá v aktuální_koncentrace / chtěná koncentrace.

Blocks.Factors.Effect	Effect	
Types.constants.ConcentrationConst	normalConcentration	18
Types.constants.MolarFlowRateConst	normalFlowRate	8.2 ³
Chemical.ConcentrationMeasure	concentrationMeasure	
Modelica.Blocks.Math.Division	Division	

Poté provedte test regulace dýchaní tak, že nahradíte konstantu v tissuesStream skokem z Modelica.Blocks.Step. **Pozor ale na jednotky!!** Zde totiž zadáváme jednotky v mmol/min, ale skok bude v základních jednotkách SI (tj. mol/s). Podívejte se do kódu, jaký parametr Dymola vygenerovala. Také pozor na Step – nezadáváme **na** kolik má skočit, ale **o** kolik.


³ Tj. ustálená hodnota arteriální koncentrace z předchozího modelu bez řízení

Spojení


Do jednotlivých submodelů (tj. O₂, CO₂ a CVS) vložte BusConnector (*Types.BusConnector*). Vytvořte nový model (např. *allSystems*), vložte do něj všechny tři submodely a spojte jejich *Busy*.

Objem kompartmentů *solute*, které nám představují žíly a arterie, v modelech O₂ a CO₂ napojte na objem *veins* a *arteries* v modelu cirkulace.

Faktor regulace CO₂ (výstup z dělení) přiveďte jako faktor minutového objemu levého srdce (*effect1 – tam, co jsme měli připravenou konstantu*). Tím zavedeme regulací průtoku krve jen v levé komoře⁴. Jak bude vypadat průběh toku skrz pravé srdce?



Obrázek 7: Zapojení v Modelu CO₂



Obrázek 8: Celkové zapojení

⁴ Nerealistické zjednodušení – zaprvé ovládáme obě komory, zadruhé vazba je daleko složitější, neproporcionalní a nelineární. Zde jde jen o demonstraci principu.

Testování zvlášť

Chceme-li nyní testovat jednotlivé submodely zvlášť, musíme si vytvořit nový submodel, kde budou natahané vstupy do BusKonektoru jako konstanty, jinak nám model nebude fungovat. Zkuste to pro model cirkulace, kde chceme otestovat jeho chování pro nárůst CO₂ o 10 %.



Obrázek 9 Testovací setup

model CVSTestParams



Obrázek 10: A vnitřek testova cího dummy bloku