

Standardní knihovny C. Rekurze

Jan Faigl

Katedra počítačů
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze

Přednáška 08

B0B36PRP – Procedurální programování

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze 1 / 52

Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Standardní knihovny

- Jazyk C sám osobě neobsahuje prostředky pro vstup/výstup dat, složitější matematické operace ani:
 - práci z textovými řetězci
 - správu paměti pro dynamické přidělování
 - vyhodnocení běhových chyb (run-time errors)
- Tyto a další funkce jsou obsaženy ve standardních knihovnách, které jsou součástí překladače jazyka C
 - Knihovny – přeložený kód se připojuje k programu, např. `libc.so`
 - Hlavičkové soubory – obsahují prototypy funkcí, definice typů, makra a konstanty a vkládají se do zdrojových souborů příkazem `preprocessor #include <jmeno_knihovny.h>`

Např. `#include <stdio.h>`

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze 5 / 52

Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Základní práce se soubory – otevření souboru

- Knihovna `stdio.h`
- Přístup k souboru `FILE *f`;
- Otevření souboru
 - `FILE *fopen(char *filename, char *mode);`
- Práce s binárními i textovými soubory
- Soubory jsou čteny/zapisovány sekvenčně
 - Se soubory se pracuje jako s proudem dat
 - Aktuální „pozici“ v souboru si můžeme představit jako kurzor
 - Při otevření souboru se kurzor nastavuje na začátek souboru
- Režim práce se souborem je dán hodnotou proměnné `mode`
 - "r" – režim čtení,
 - "w" – režim zápisu

Vytvoří soubor, pokud neexistuje, jinak smaže obsah souboru

 - "a" – režim přidávání do souboru

Kurzor je nastaven na konec souboru
- Můžeme otevřít s příznakem `+`, např. `"r+"` pro otevření souboru pro čtení i zápis

viz `man fopen`

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze 9 / 52

Přehled témat

- Část 1 – Standardní knihovny, čtení/zápis ze/do souboru
 - Standardní knihovny
 - Práce se soubory *S. G. Kochan: kapitola 16, Appendix B*
 - Zpracování chyb *P. Herout: kapitola 6*
Popis knihovních funkcí je ve 2. díle
- Část 2 – Rekurze
 - Faktoriál
 - Obrácený výpis
 - Hanojské věže
 - Rekurze
 - Fibonacciho posloupnost
- Část 3 – Zadání 7. domácího úkolu (HW07)

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze 2 / 52

Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Standardní knihovny

- `stdio.h` – Vstup a výstup (formátovaný i neformátovaný)
- `stdlib.h` – Matematické funkce, alokace paměti, převod řetězců na čísla, řazení (`qsort`), vyhledávání (`bsearch`), generování náhodných čísel (`rand`)
- `limits.h` – Rozsahy číselných typů
- `math.h` – Matematické funkce
- `errno.h` – Definice chybových hodnot
- `assert.h` – Zpracování běhových chyb
- `ctype.h` – Klasifikace znaků (`char`)
- `string.h` – Řetězce, blokové přenosy dat v paměti (`memcpy`)
- `locale.h` – Internacionalizace
- `time.h` – Datum a čas

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze 6 / 52

Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Testování – otevření/zavření souboru

- Testování otevření souboru

```
1 char *fname = "file.txt";
2
3 if ((f = fopen(fname, "r")) == NULL) {
4     fprintf(stderr, "Error: open file '%s'\n", fname);
5 }
```
- Zavření souboru – `int fclose(FILE *file);`

```
1 if (fclose(f) == EOF) {
2     fprintf(stderr, "Error: close file '%s'\n", fname);
3 }
```
- Dosažení konce souboru – `int feof(FILE *file);`

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze 10 / 52

Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Část I

Část 1 – Standardní knihovny, čtení/zápis ze souboru

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze 3 / 52


Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Standardní knihovny (POSIX)

Komunikace s operačním systémem (OS)

POSIX – Portable Operating System Interface

- `stdlib.h` – Funkce využívají prostředků OS
- `signal.h` – Asynchronní události, vlákna
- `unistd.h` – Procesy, čtení/zápis souborů, ...
- `pthread.h` – Vlákna (POSIX Threads)
- `threads.h` – Standardní knihovna pro práci s vlákny (C11)

 **Advanced Programming in the UNIX Environment, 3rd edition, W. Richard Stevens, Stephen A. Rago Addison-Wesley, 2013, ISBN 978-0-321-63773-4**



Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze 7 / 52

Standardní knihovny Práce se soubory Zpracování chyb

Příklad – čtení souboru znak po znaku

- Čtení znaku: `int getc(FILE *file);`
- Hodnota znaku (`unsigned char`) je vrácena jako `int`

```
1 int count = 0;
2 while ((c = getc(f)) != EOF) {
3     printf("Read character %d is '%c'\n", count,
4         c);
5     count++;
6 }
```

`lec08/read_file.c`
- Pokud nastane chyba nebo konec souboru vrací funkce `getc` hodnotu `EOF`
- Pro rozlišení chyby a konce souboru lze využít funkce `feof()` a `ferror()`

Jan Faigl, 2016 B0B36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze 11 / 52

Formátované čtení ze souboru

- `int fscanf(FILE *file, const char *format, ...);`

- Analogie formátovanému vstupu

Pro vyplnění hodnot proměnných předáváme ukazatel

- Vrací počet přečtených položek, například pro vstup

```
record 1 13.4
```

- příkaz: `int r = fscanf(f, "%s %d %lf\n", str, &i, &d);`

- vrátí v případě úspěšného čtení hodnotu proměnné

```
r == 3
```

- Při čtení textového řetězce je nutné zajistit dostatečný paměťový prostor pro načítaný textový řetězec, např. omezením velikosti řetězce

```
char str[10];
int r = fscanf(f, "%9s %d %lf\n", str, &i, &d);
```

lec08/file_scanf.c

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze

12 / 52

Standardní knihovny

Práce se soubory

Zpracování chyb

Binární čtení/zápis z/do souboru

- Pro čtení a zápis bloku dat můžeme využít funkce `fread` a `fwrite` z knihovny `stdio.h`

- Načtení `nmemb` prvků, každý o velikosti `size` bajtů

```
size_t fread(void* ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);
```

- Zápis `nmemb` prvků, každý o velikosti `size` bajtů

```
size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);
```

- Funkce vrací počet přečtených/zapsaných bajtů

- Pokud došlo k chybě nebo detekci konce souboru funkce vrací menší než očekávaný počet bajtů

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze

15 / 52

Standardní knihovny

Práce se soubory

Zpracování chyb

Testovací makro `assert`

- Do kódu lze přidat podmínky na nutné hodnoty proměnných

- Testovat můžeme makrem `assert(expr)` z knihovny `assert.h`

- Pokud není `expr` program se ukončí a vypíše jméno zdrojového souboru a číslo řádku.

- Makro vloží příslušný kód do programu

Získáme tak relativně jednoduchý způsob indikace případné chyby, např. nevhodným argumentem funkce

- Vložení makra lze zabránit kompilací s definováním makra `NDEBUG`

man assert

- Příklad

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    assert(argc > 1);
    printf("program argc: %d\n", argc);
    return 0;
}
```

lec08/assert.c

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze

19 / 52

Zápis do souboru

- Zápis po znaku – `int putc(int c, FILE *file);`

- Formátovaný výstup `int fprintf(FILE *file, const *format, ...);`

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    char *fname = argc > 1 ? argv[1] : "out.txt";
    FILE *f;
    if ((f = fopen(fname, "w")) == NULL) {
        fprintf(stderr, "Error: Open file '%s'\n", fname);
        return -1;
    }
    fprintf(f, "Program arguments argc: %d\n", argc);
    for(int i = 0; i < argc; ++i) {
        fprintf(f, "argv[%d]='%s'\n", i, argv[i]);
    }
    if (fclose(f) == EOF) {
        fprintf(stderr, "Error: Close file '%s'\n", fname);
        return -1;
    }
    return 0;
}
```

lec08/file_printf.c

- Identicky k `stderr` lze použít `stdout` a `stdin` pro čtení

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze

13 / 52

Standardní knihovny

Práce se soubory

Zpracování chyb

Zpracování chyb

- Základní chybové kódy jsou definovány v `errno.h`

- Tyto kódy jsou ve standardních C knihovnách používány jako příznaky nastavené v případě selhání volání funkce v globální proměnné `errno`

- Například otevření souboru `fopen()` vrací hodnotu `NULL`, pokud se soubor nepodařilo otevřít

- Z této hodnoty, ale nepoznáme proč volání selhalo

- Pro funkce, které nastavují `errno`, můžeme podle hodnoty identifikovat důvod chyby

- Textový popis číselných kódů pro standardní knihovnu C je definován v `string.h`

- Řetězec můžeme získat voláním funkce

```
char* strerror(int errnum);
```

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze

17 / 52

Standardní knihovny

Práce se soubory

Zpracování chyb

Příklad použití makra `assert()`

- Kompilace s makrem a spuštění programu bez/s argumentem

```
clang assert.c -o assert
./assert
Assertion failed: (argc > 1), function main, file assert.c
, line 5.
zsh: abort ./assert
./assert 2
start argc: 2
```

- Kompilace bez makra a spuštění programu bez/s argumentem

```
clang -DNDEBUG assert.c -o assert
./assert
program start argc: 1
./assert 2
program start argc: 2
```

lec08/assert.c

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze

20 / 52

Náhodný přístup k souborům – `fseek()`

- Nastavení pozice kurzoru v souboru relativně vůči `whence` v bajtech

- `int fseek(FILE *stream, long offset, int whence);`, kde `whence`

- `SEEK_SET` – nastavení pozice od začátku souboru
- `SEEK_CUR` – relativní hodnota vůči současné pozici v souboru
- `SEEK_END` – nastavení pozice od konce souboru

- `fseek()` vrací 0 v případě úspěšného nastavení pozice

- Nastavení pozice v souboru na začátek

```
void rewind(FILE *stream);
```

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze

14 / 52

Standardní knihovny

Práce se soubory

Zpracování chyb

Příklad použití `errno`

- Otevření souboru

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <errno.h>
3 #include <string.h>
4
5 int main(int argc, char *argv[]) {
6     FILE *f = fopen("soubor.txt", "r");
7     if (f == NULL) {
8         int r = errno;
9         printf("Open file failed errno value %d\n", errno);
10        printf("String error '%s'\n", strerror(r));
11    }
12    return 0;
13 }
```

lec08/errno.c

- Výstup při neexistujícím souboru

```
Open file failed errno value 2
String error 'No such file or directory'
```

- Výstup při pokusu otevřít soubor bez práv přístupu k souboru

```
Open file failed errno value 13
String error 'Permission denied'
```

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze

18 / 52

Standardní knihovny

Práce se soubory

Zpracování chyb

Příkazy dlouhého skoku

- Příkaz `goto` je možné použít pouze v rámci jedné funkce

- Knihovna `<setjmp.h>` definuje funkce `setjmp` a `longjmp` pro skoky mezi funkcemi

- `setjmp` uloží aktuální stav registrů procesoru a pokud funkce vrátí hodnotu různou od 0, došlo k volání `longjmp`

- Při volání `longjmp` jsou hodnoty registrů procesoru obnoveny a program pokračuje od místa volání `setjmp`

Kombinací `setjmp` a `longjmp` lze využít pro implementaci ošetření výjimečných stavů podobně jako `try-catch`

```
1 #include <setjmp.h>
2 jmp_buf jb;
3 int compute(int x, int y);
4 void error_handler(void);
5 if(setjmp(jb) == 0) {
6     r = compute(x, y);
7     return 0;
8 } else {
9     error_handler();
10    return -1;
11 }
```

Informační

Jan Faigl, 2016

B0B36PRP – Přednáška 08: Standardní knihovny C. Rekurze

21 / 52

Část II

Část 2 – Rekurze

Výpočet faktoriálu

- Iterace $n! = n(n-1)(n-2)\dots 2 \cdot 1$
- Rekurze $n! = 1$ pro $n \leq 1$
 $n! = n(n-1)!$ pro $n > 1$

```
int factorialI(int n)
{
    int f = 1;
    for(; n > 1; --n) {
        f *= n;
    }
    return f;
}

int factorialR(int n)
{
    int f = 1;
    if (n > 1) {
        f = n * factorialR(n-1);
    }
    return f;
}

lec08/demo-factorial.c
```

Příklad výpis posloupnosti 1/3

- Vytvořte program, který přečte posloupnost čísel a vypíše ji v opačném pořadí
- Rozklad problému:
 - Zavedeme abstraktní příkaz: „*obrat posloupnost*“
 - Příkaz rozložíme do tří kroků:
 - Přečti číslo číslo uložíme pro pozdější „obrácený“ výpis
 - Pokud není detekován konec posloupnost „*obrat posloupnost*“ pokračujeme ve čtení čísel
 - Vypiš číslo vypíšeme uložené číslo

Příklad výpis posloupnosti 2/3

```
void reverse()
{
    int v;
    if (scanf("%i", &v) == 1) {
        reverse();
        printf("%3d ", v);
    }
}

int main(void)
{
    fprintf(stderr, "Enter a sequence of numbers (use
    ctr+D for the end of the the sequence)\n");
    reverse();
    return 0;
}

lec08/demo-revert_sequence.c
```

Příklad výpis posloupnosti 3/3

- lec08/demo-revert_sequence.c
- Vytvoření posloupností


```
./generate_numbers.sh | tr '\n' ' ' | cat > numbers.txt
clang demo-revert_sequence.c
./a.out < numbers.txt 2>/dev/null > numbers-r.txt
./a.out < numbers-r.txt 2>/dev/null > numbers-rr.txt
```
- Příkaz pro výpis obsahu souborů


```
for i in numbers.txt numbers-r.txt numbers-rr.txt; do
    echo "$i"; cat $i; echo ""; done
```
- Výpis obsahu souborů



```
numbers.txt
10 4 20 8 8 5 18 6 7 7
numbers-r.txt
7 7 6 18 5 8 8 20 4 10
numbers-rr.txt
10 4 20 8 8 5 18 6 7 7
```

Příklad Hanojské věže




- Přemístit disky na druhou jehlu s použitím třetí (pomocné) jehly za dodržení pravidel:
 - V každém kroku můžeme přemístit pouze jeden disk a to vždy z jehly na jehlu Disky nelze odkládat mimo jehly
 - Položit větší disk na menší není dovoleno

Hanojské věže – 5 disků



Návrh řešení



- Zavedeme abstraktní příkaz `moveTower(n, 1, 2, 3)` realizující přesun n disků z jehly 1 na jehlu 2 s použitím jehly 3.
- Pro $n > 0$ můžeme příkaz rozložit na tři jednodušší příkazy
 - `moveTower(n-1, 1, 3, 2)` přesun $n-1$ disků z jehly 1 na jehlu 3
 - „*přenes disk z jehly na jehlu 2*“ přesun největšího disku na cílovou pozici abstraktní příkaz
 - `moveTower(n-1, 3, 2, 1)` přesun $n-1$ disků na cílovou pozici

Příklad řešení

```
void moveTower(int n, int from, int to, int tmp)
{
    if (n > 0) {
        moveTower(n-1, from, tmp, to); //move to tmp
        printf("Move disc from %i to %i\n", from, to);
        moveTower(n-1, tmp, to, from); //move from tmp
    }
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    int numberOfDiscs = argc > 1 ? atoi(argv[1]) : 5;
    moveTower(numberOfDiscs, 1, 2, 3);
    return 0;
}

lec08/demo-towers_of_hanoi.c
```

Příklad výpisu

■ lec08/demo-towers_of_hanoi.c

```
clang demo-towers_of_hanoi.c ./a.out 3
Move disc from 1 to 2
Move disc from 1 to 3
Move disc from 2 to 3
Move disc from 1 to 2
Move disc from 3 to 1
Move disc from 3 to 2
Move disc from 1 to 2

clang demo-towers_of_hanoi.c ./a.out 4
Move disc from 1 to 3
Move disc from 1 to 2
Move disc from 3 to 2
Move disc from 1 to 3
Move disc from 2 to 1
Move disc from 2 to 3
Move disc from 1 to 3
Move disc from 1 to 2
Move disc from 3 to 2
Move disc from 3 to 1
Move disc from 2 to 1
Move disc from 3 to 2
Move disc from 1 to 3
Move disc from 1 to 2
Move disc from 3 to 2
```

Rekurse

“To iterate is human, to recurse divine.”

L. Peter Deutsch

<http://www.devtopics.com/101-great-computer-programming-quotes>

Fibonacciho posloupnost – historie

- Indičtí matematici (450 nebo 200 BC)
- Leonardo Pisano (1175–1250) popis růstu populace králíků
 - italský matematik známý také jako Fibonacci
 - F_n – velikost populace po n měsících za předpokladu
 - První měsíc se narodí jediný pár.
 - Narozené páry jsou produktivní od 2. měsíce svého života.
 - Každý měsíc zplodí každý produktivní pár jeden další pár.
 - Králíci nikdy neumírají, nejsou nemocní atd.
- Henry E. Dudeney (1857–1930) – popis populace krav
 - „Jestliže každá kráva vyprodukuje své první tele (jalovici) za rok a poté každý rok jednu další jalovici, kolik budete mít krav za 12 let, jestliže žádná nezemře a na počátku budete mít jednu krávu?
 - Po 12 let je k dispozici jeden či více býků

Rekuzivní algoritmy

- Rekuzivní funkce jsou přímou realizací rekuzivních algoritmů
- Rekuzivní algoritmus předepisuje výpočet „**shora dolů**“ v závislosti na velikosti vstupních dat
 - Pro nejmenší (nejjednodušší) vstup je výpočet předepsán přímo
 - Pro obecný vstup je výpočet předepsán s využitím téhož algoritmu pro menší vstup
- Výhodou rekuzivních funkcí je jednoduchost a přehlednost

Elegance vs obtížnost rekurze

I've often heard people describe understanding recursion as one of those “got it” moments, when the universe opened its secret stores of knowledge and gifted the mind of a burgeoning developer with a very powerful tool. For me, recursion has always been hard. Each time I'm able to peer more into its murky depths, I am humbled to see how little I feel like I really appreciate and understand its power and elegance.

Rick Winfrey, 2012

<http://selfless-singleton.rickwinfrey.com/2012/11/27/to-iterate-is-human-to-recurse-divine>

Fibonacciho posloupnost – rekuzivně

- Platí:

$$f_0 = 1$$

$$f_1 = 1$$

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \text{ pro } n > 1$$
- ```
1 int fibonacci(int n) {
2 return n < 2
3 ? 1
4 : fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
5 }
```

Zápis je elegantní, jak je však takový výpočet efektivní?

## Rekuzivní vs iteračními algoritmy

- Nevýhodou rekuzivních algoritmů může být časová náročnost způsobená např. zbytečným opakováním výpočtu
- Řadu rekuzivních algoritmů lze nahradit iteračními, které počítají výsledek „**zdola nahoru**“, tj. od menších (jednodušších) vstupních dat k větším (složitějším).
- Pokud algoritmus výpočtu „**zdola nahoru**“ nenajdeme, např. při řešení problému Hanojských věží, lze rekuzivitu odstranit pomocí zásobníku.

*Např. zásobník využijeme pro uložení stavu řešení problému.*

## Fibonacciho posloupnost


- 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

Nebo 0, 1, 1, 2, 3, 5, ...

- $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$

- pro  $F_1 = 1, F_2 = 1$

Nebo  $F_1 = 0, F_2 = 1$



- Nekonečná posloupnost přirozených čísel, kde každé číslo je součtem dvou předchozích.
- Limita poměru dvou následujících čísel Fibonacciho posloupnosti je rovna **zlatému řezu**.
  - Sectio aurea – ideální poměr mezi různými délkami
  - Rozdělení úsečky na dvě části tak, že poměr větší části ku menší je stejný jako poměr celé úsečky k větší části
 
$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618\ 033\ 988\ 749\ 894\ 848\ \dots$$

## Fibonacciho posloupnost – příklad 1/2

- Počet operací při výpočtu Fibonacciho čísla  $n$

```
1 long counter; // store number of individual operations
2
3 long fibonaciRecursive(int n) {
4 counter += 1; // jedno porovnání
5 return n < 2 ? 1 : fibonaciRecursive(n - 1) +
6 fibonaciRecursive(n - 2);
7 }
8 long fibonaciIterative(int n) {
9 long fibM2 = 11;
10 long fibM1 = 11;
11 long fib = 11;
12 for (int i = 2; i <= n; ++i) {
13 fibM2 = fibM1;
14 fibM1 = fib;
15 fib = fibM1 + fibM2;
16 counter += 3; // dvě přiřazení, jeden součet
17 }
18 return fib;
19 }
```

lec08/demo-fibonacci.c

## Fibonacciho posloupnost – rekurzivně 2/2

```

1 int main(int argc, char *argv[])
2 {
3 int n = argc > 1 ? atoi(argv[1]) : 25;
4 counter = 0; // reset counter
5 long fibR = fibonacciRecursive(n);
6 long counterR = counter;
7
8 counter = 0; // reset counter
9 long fibI = fibonacciIterative(n);
10 long counterI = counter;
11
12 printf("Fibonacci number recursive: %li\n", fibR);
13 printf("Fibonacci number iteration: %li\n", fibI);
14 printf("Counter recursive: %li\n", counterR);
15 printf("Counter iteration: %li\n", counterI);
16
17 return 0;
18 }

```

lec08/demo-fibonacci.c

```

clang demo-fibonacci.c && ./a.out 30
Fibonacci number recursive: 1346269
Fibonacci number iteration: 1346269
Counter recursive: 2692537
Counter iteration: 87

```

## Vsuvka – Kompilace s optimalizací

- Můžeme rekurzivní výpočet u rychlit kompilací s optimalizací kódu?

|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| clang demo-fibonacci.c &&<br>time ./a.out 50 | clang -O2 -march=native demo-fibonacci.c<br>&& time ./a.out 50 |
| Fibonacci number recursive:<br>20365011074   | Fibonacci number recursive:<br>20365011074                     |
| Fibonacci number iteration:<br>20365011074   | Fibonacci number iteration:<br>20365011074                     |
| Counter recursive:<br>40730022147            | Counter recursive:<br>40730022147                              |
| Counter iteration: 147                       | Counter iteration: 147                                         |
| real 1m35.912s                               | real 1m16.042s                                                 |
| user 1m35.824s                               | user 1m15.968s                                                 |
| sys 0m0.000s                                 | sys 0m0.008s                                                   |

- Ano, můžeme, ale pouze zanedbatelně
- V tomto případě je rozhodující asymptotická složitost  $O(2^n)$  vs  $O(n)$

*Obecně se pro odladené a výpočetně náročné programy vyplatí kompilovat s optimalizací. Nárůst výkonů může být i několikanásobný.*

## Shrnutí přednášky

## Fibonacciho posloupnost – rekurzivně vs iteračně

- Rekurzivní výpočet
  - Složitost roste exponenciálně s  $n \sim 2^n$
- Iterační algoritmus
  - Počet operací je proporcionální  $n \sim 3n$

lec08/demo-fibonacci-stats.c, lec08/fibonacci.sh
- Skutečný počet operací závisí na konkrétní implementaci, programovacím jazyku, překladači a hardware
- Složitost algoritmů proto vyjadřujeme asymptoticky jako funkci velikosti vstupu
  - Například v tzv. „Big O” notaci
    - rekurzivní algoritmus výpočtu má složitost  $O(2^n)$
    - iterační algoritmus výpočtu má složitost  $O(n)$

*Efektivní algoritmy mají polynomiální složitost*

# Část III

## Část 2 – Zadání 7. domácího úkolu (HW07)

## Diskutovaná témata

- Standardní knihovny C
- Čtení a ukládání z/do souboru
- Ošetření chybových stavů - `assert()`, `errno`, `setjmp()`, `longjmp()`
- Rekurze a rekurzivní řešení problémů
- Kompilace programu s optimalizací
- Přístě:
  - Přednáška 9 - Spojivé struktury.

## Vsuvka – Vykreslení grafu



- Jednoduchou úpravou vypíšeme počty operací na řádek
 

```
printf("%u\t%6.3e\t%6.3e\n", n, (double)counterR, (double)counterI);
```

lec08/demo-fibonacci-stats.c
  - Program zkompilujeme a spustíme
 

```
clang demo-fibonacci-stats.c
```

    - `./a.out 10 > fibonacci.dat && ./fibonacci.sh fibonacci.dat fibonacci-n10.pdf`
    - `./a.out 20 > fibonacci.dat && ./fibonacci.sh fibonacci.dat fibonacci-n20.pdf`
- lec08/demo-fibonacci-stats.c, lec08/fibonacci.sh



## Zadání 7. domácího úkolu HW07

- - **Termin odevzdání: 10.12.2016, 23:59:59 AoE**
- AoE – Anywhere on Earth*